

Холодильные сплит-системы для овощехранилища реализованы на базе компрессорно-конденсаторных агрегатов АКМ и теплообменных аппаратах - кубических среднетемпературных воздухоохладителях. Используя медные трубы и контрольную аппаратуру, система функционирует, как единый механизм, и выполняет функции по охлаждению помещения овощехранилища.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ АКМ

Модель	Мощность охлаждения, кВт/ч (R22)	Мощность охлаждения, кВт/ч (R404A/R507C)	Объем ресивера, л	Количество и диаметр вентиляторов, мм
АКМ-038	3,78	3,8	4,0	1x550
АКМ-048	4,8	4,8	4,0	1x550
АКМ-065	6,5	6,7	4,0	1x550
АКМ-081	8,1	8,4	4,0	1x550
АКМ-102	10,2	10,5	6,3	2x450
АКМ-126	12,6	12,9	6,3	2x450

Среднетемпературная серия с ресивером
(Холодопроизводительность указана при To=-10°C/ Токр.=+30°C)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ ВС

Модель	Производительность по холоду, кВт, при ΔT=10K	Вентилятор, шт * Ø, мм	Объем по хладогенту, л	Площадь, м²	Вес, кг	Расход воздуха, м³/час
BC451D60H	9,5	1x450	10,3	28,5	75	4750
BC451E60H	10,8	1x450	11,9	34,3	80	4600
BC452D60H	19,1	2x450	18,0	56,9	126	9500
BC452E60H	21,7	2x450	21,2	68,2	134	9200
BC453D60H	28,4	3x450	25,8	85,4	176	14250
BC453E60H	32,3	3x450	30,5	102,5	188	13800
BC454D60H	38,9	4x450	33,5	113,9	228	19000
BC454E60H	44,0	4x450	39,8	136,7	244	18400
BC455D60H	47,7	5x450	41,2	142,3	280	23750
BC455E60H	54,2	5x450	49,0	170,7	300	23000