



comefri

INDUSTRIAL RADIAL FANS SINGLE INLET – KHLE
INDUSTRIE RADIALVENTILATOREN EINSEITIG SAUGEND – KHLE
VENTILATEURS INDUSTRIELS CENTRIFUGES SIMPLE ASPIRATION – KHLE
VENTILATORI INDUSTRIALI CENTRIFUGHI A SEMPLICE ASPIRAZIONE – KHLE



comefri



KHLE 32-315		S.12	S.4
Fan Max RPM / Max zul. Ventilator-drehzahl / Vitesse de rotation maximale / Massima velocità di rotazione	[min ⁻¹]	3650	
Fan Max power / Max zul. Ventilatorwellenleistung / Puissance absorbée maximale / Potenza massima assorbita	[kW]	3,5	
Wheel diameter / Laufraddurchmesser / Diamètre de la turbine / Diametro della girante	[mm]	323	
Wheel No. Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / N° di pale	z	9	
Wheel Moment of Inertia / Laufrad Massenträgheitsmoment / Moment d'inertie de la turbine / Momento d'inertza della girante	[kg m ²]	0,071	

Δp_{tot}
[Pa]

Fan curves plotted for air density: 1.2 Kg/m³
 Free inlet-Ducted outlet.
 LwA4.6d.5: A-weighted Sound Power Level
 respectively inside the fan outlet duct, outside
 the termination of the outlet duct and at fan
 inlet.

Ventilator-kennlinie bei p_L Luft: 1.2 kg/m³
 freiansaugend mit Druckkanal.

LwA4.6d.5: A-bewerteter Schalleistungspegel
 beziehungsweise im Ausblaskanal, außerhalb
 dem Ausblaskanal und an der Ansaugseite.

Les diagrammes font référence à l'air ayant
 une densité de 1.2 kg/m³ en aspiration libre et
 refoulement canalisé.

LwA4.6d.5: niveau de puissance sonore pondéré
 en échelle A, respectivement dans le canal
 de refoulement, à la sortie du conduit et dans
 l'aspiration.

I diagrammi sono riferiti ad aria con densità
 di 1.2 Kg/m³ con bocca di aspirazione libera
 e bocca di mandata canalizzata.

LwA4.6d.5: livello di potenza sonora ponderato
 in scala A, rispettivamente all'interno del canale di
 mandata, all'esterno del canale di mandata e
 alla bocca di aspirazione.

