



comefri



NTHE 400	B/R	T1G	T1	T2L
Fan Max RPM / Max zul. Ventilator-drehzahl / Vitesse de rotation maximale / Massima velocità di rotazione	2700	2800		3050
Fan Max power / Max zul. Ventilatorwellenleistung / Puissance absorbée maximale / Potenza massima assorbita	(S.3) 4,5	(S.3) 5,5	(S.1) 4,5	(S.3) 5,5
Wheel diameter / Laufraddurchmesser / Diamètre de la turbine / Diametro della girante	412			
Wheel No. Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / N° di pale	z			
Wheel Moment of Inertia / Laufrad Massenträgheitsmoment / Moment d'inertie de la turbine / Momento d'inerzia della girante	0,30			

C-0096 February 2019

Δp_{tot}
[Pa]

Fan curves plotted for air density: 1,2 Kg/m³
Free inlet-Ducted outlet.
LWA4,6d;7 : A-weighted Sound Power Level
respectively inside the fan outlet duct, outside the
termination of the outlet duct and at fan inlet.

Ventilator-kennlinie bei ρ Luft: 1,2 kg/m³
freinsaugend mit Druckkanal.

LWA4,6d;7 : A-bewerteter Schalleistungspegel
beziehungsweise im Ausblaskanal, außerhalb
dem Ausblaskanal und an der Ansaugseite.

Les diagrammes font référence à l'air ayant
une densité de 1,2 kg/m³ en aspiration libre et
réfoulement canalisé.

LWA4,6d;7 : niveau de puissance sonore
pondéré en échelle A, respectivement dans le
canal de réfolement, à la sortie du conduit et
dans l'aspiration.

I diagrammi sono riferiti ad aria con densità
di 1,2 Kg/m³ con bocca di aspirazione libera
e bocca di mandata canalizzata.

LWA4,6d;7 : livello di potenza sonora ponderato in
scala A, rispettivamente all'interno del canale di
mandata, all'esterno del canale di mandata e
alla bocca di aspirazione.

