



TE 315		
Max Wheel RPM / Max Laufradgeschwindigkeit / Vitesse de rotation maximale de la turbine / Massima velocità di rotazione della girante	[min ⁻¹]	3600
Number of Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / Numero di pale	z	8

C-0090 January 2014


Δp_{stat}
[Pa]

Fan curves plotted for air density: 1.2 kg/m³
Free inlet - Free outlet.
L_{WA}: A-weighted Total Sound Power Level inside the inlet duct.

Ventilator-kennlinie bei p_{Luft}: 1.2 kg/m³
Freiansaugend - freiausblasend.
L_{WA}: A-bewertete Schalleistungspegel im Ansaugkanal.

Les diagrammes font référence à l'air ayant une densité de 1.2 kg/m³ en aspiration libre et refoulement libre.
L_{WA}: Niveau de Puissance Sonore Totale en canal de aspiration, portés en échelle A dans le canal de aspiration.

I diagrammi sono riferiti ad aria con densità di 1.2 Kg/m³ con bocca di aspirazione libera e bocca di mandata libera.
L_{WA}: Livello di Potenza Sonora Totale ponderato in scala A all'interno del canale di aspirazione.



ver. 1.1.2 Lug 07

The CRP Rating does not include TE 315 In der AMCA Zertifizierung ist das TE 315 Laufrad nicht einbezogen

La certification AMCA n'inclue pas la turbine TE 315

La certificazione AMCA non include la girante TE 315