



comefri



TLI 10-8		B	R	T
Massima velocità di rotazione [min ⁻¹]	Max zul. Ventilatorrehzahl [min ⁻¹]	2100	2150	2600
Fan Max RPM [min ⁻¹]	Vitesse de rotation maximale [min ⁻¹]			
Potenza massima assorbita [kW]	Max zul. Ventilatorwellenleistung [kW]	2,5	3	5,5
Max shaft Power [kW]	Puissance absorbée maximale [kW]			
Diametro nominale della girante [mm]	Laufreddurchmesser [mm]	280		
Wheel diameter [mm]	Diamètre nominale de la turbine [mm]			
N° di pale	Anzahl Laufradschaufeln	42		
Wheel No. Blades	Nombre d'aubes			
Momento di inerzia della girante [kg m ²]	Lauftrad Massenträgheitsmoment [kg m ²]	0,049		
Wheel Moment of Inertia [kg m ²]	Moment d'inertie de la turbine [kg m ²]			
Peso della girante [kg]	Lauftradgewicht [kg]	3,08		
Wheel weight [kg]	Poids de la turbine [kg]			

Δp_{tot}
[Pa]

I diagrammi sono riferiti ad aria con densità di 1,2 kg/m³; aspirazione libera e mandata canalizzata.
L_{WA}: livello di potenza sonora ponderato in scala A, all' interno del canale di mandata ed alla bocca di aspirazione.

Ventilator Kennlinie bei Luft 1,2 kg/m³; Freiansaugend mit Druckkanal.
L_{WA}: Schalleistungspegel (A)-im-Ventilatordruckkanal ansaugseitig gemessen.

Fan curves plotted for air density 1,2 kg/m³; free inlet-ducted outlet.
L_{WA}: A-weighted Sound Power-Level inside the fan outlet duct and at fan inlet.

Les diagrammes font référence à de l'air ayant une densité de 1,2 kg/m³; aspiration libre et refoulement canalisé. L_{WA}: niveau de puissance sonore pondéré en échelle A, dans le canal de refoulement et dans l'aspiration.

