

Двигатель с экранированным полюсом EM 30 с редуктором Flatline 78



- Редуктор с прямоугольной цилиндрической передачей: литой цинковый корпус
- Макс. допустимая радиальная нагрузка: 300 Н
- Макс. допустимая осевая нагрузка: 50 Н
- Ожидаемый срок службы: 5000 ч (смазка рассчитана на весь срок службы)
- Входная ступень: оптимизирована по уровню шума
- Выходной вал редуктора: игольчатые подшипники
- Режим работы: непрерывная работа S1 при температуре окружающего воздуха до 50 °C

Паспортные данные		Номинальное напряжение	Частота	Передачное число	Крутящий момент	Выходная скорость вращения	Выходная мощность	Номинальный ток	Масса	Длина
Тип	Электродвигатель	В	Гц	i/количество ступеней	M _{вв} (Нм)	n _{вв} (об./мин.)	P _{вв} (Вт)	I (А)	m (кг)	L (мм)
78.5.3030.F40	EM3030	230	50	408,4/5	7,4	6,37	4,9	0,46	1,1	87
78.5.3030.F41	EM3030	230	50	737,4/5	12,5	3,53	4,6	0,46	1,1	87
78.5.3020.F42	EM3020	230	50	976,0/5	11,9	2,66	3,3	0,15	0,9	77
78.5.3020.F43	EM3020	230	50	1266,1/5	13,0	2,05	2,8	0,15	0,9	77
78.5.3020.F44	EM3020	230	50	1648,6/5	14,0	1,58	2,3	0,15	0,9	77
78.5.3020.F45	EM3020	230	50	2135,9/5	15,0	1,22	1,9	0,15	0,9	77

Возможны изменения

