

Конденсаторный двигатель KM 40 с редуктором Flatline 85



- Редуктор с прямозубой цилиндрической передачей: литой цинковый корпус
- Макс. допустимая радиальная нагрузка: 150 Н
- Макс. допустимая осевая нагрузка: 50 Н
- Ожидаемый срок службы: 5000 ч (смазка рассчитана на весь срок службы)
- Входная ступень: оптимизирована по уровню шума
- Выходной вал редуктора: игольчатые подшипники на обеих сторонах
- Режим работы: непрерывная работа S1 при температуре окружающего воздуха до 50 °C

Паспортные данные		Номинальное напряжение	Частота	Передачное число	Крутящий момент	Выходная скорость вращения	Выходная мощность	Номинальный ток	Конденсатор	Масса	Длина
Тип	Электродвигатель	В	Гц	i/количество ступеней	M _{ав} (Нм)	n _{ав} (об./мин.)	P _{ав} (Вт)	I (А)	мкФ/В	m (кг)	L (мм)
85.3.4050.2.F08	EM4050-2	230	50	136,5/3	24,9	20,1	52	0,68	5,0/400	2,1	139
85.3.4050.2.F09	EM4050-2	230	50	189,0/3	25,0	14,6	38	0,68	5,0/400	2,1	139
85.4.4030.F10	KM4030-2	230	50	303,6/4	27,7	9,06	26	0,38	3,5/400	1,7	119
85.4.4030.F11	KM4030-2	230	50	454,0/4	30,0	6,06	19	0,38	3,5/400	1,7	119
85.4.4030.F12	KM4030-2	230	50	687,0/4	30,0	4,00	13	0,38	3,5/400	1,7	119
85.5.4030.F13	KM4030-2	230	50	1028,7/4	30,0	2,67	8,4	0,38	3,5/400	1,7	119

Возможны изменения

