

Двигатель EC VDC 3-49-15 с редуктором Flatline 85



- Редуктор с прямозубой цилиндрической передачей: литой цинковый корпус
- Макс. допустимая радиальная нагрузка: 150 Н
- Макс. допустимая осевая нагрузка: 50 Н
- Ожидаемый срок службы: 5000 ч (смазка рассчитана на весь срок службы)
- Входная ступень: оптимизирована по уровню шума
- Выходной вал редуктора: игольчатые подшипники на обеих сторонах
- Режим работы: непрерывная работа S1 при температуре окружающего воздуха до 50 °C

Паспортные данные		Номинальное напряжение	Передающее число	Крутящий момент	Выходная скорость вращения	Выходная мощность	Номинальный ток	Масса	Длина
Тип	Электродвигатель	В	i/количество ступеней	M _{аб} (Нм)	n _{аб} (об./мин.)	P _{аб} (Вт)	I (А)	m (кг)	L (мм)
85.3.C4915.F01	VDC-3-49-15	24	8,2/3	0,9	488	46	3,5	1,4	88
85.3.C4915.F02	VDC-3-49-15	24	12,3/3	1,3	325	46	3,5	1,4	88
85.3.C4915.F03	VDC-3-49-15	24	27,6/3	3,0	145	46	3,5	1,4	88
85.3.C4915.F04	VDC-3-49-15	24	40,3/3	4,4	99,3	46	3,5	1,4	88
85.3.C4915.F05	VDC-3-49-15	24	64,0/3	7,0	62,5	46	3,5	1,4	88
85.3.C4915.F06	VDC-3-49-15	24	101,8/3	11,0	39,3	46	3,5	1,4	88
85.3.C4915.F07	VDC-3-49-15	24	136,5/3	15,0	29,3	46	3,5	1,4	88
85.3.C4915.F08	VDC-3-49-15	24	189,0/3	21,0	21,2	46	3,5	1,4	88

Возможны изменения

