

Двигатель ЕС BG 4310 с редуктором Flatline 85



- Редуктор с прямозубой цилиндрической передачей: литой цинковый корпус
 - Степень защиты: IP 20
 - Макс. допустимая радиальная нагрузка: 150 Н
 - Макс. допустимая осевая нагрузка: 50 Н
 - Ожидаемый срок службы: 5000 ч (смазка рассчитана на весь срок службы)
 - Входная ступень: оптимизирована по уровню шума
 - Выходной вал редуктора: игольчатые подшипники на обеих сторонах
 - Режим работы: непрерывная работа S1 при температуре окружающего воздуха до 50 °C
 - Технические характеристики:
- Вход управляющего сигнала 0-10 В (дополнительно ШИМ)
Вращение по часовой стрелке (дополнительно противоположное направление вращения)
Дополнительно выход тахометра

Паспортные данные		Номинальное напряжение	Частота	Передачное число	Крутящий момент	Выходная скорость вращения	Выходная мощность	Номинальный ток	Масса	Длина
Тип	Электродвигатель	В	Гц	i/количество ступеней	M _{аб} (Нм)	n _{аб} (об./мин.)	P _{аб} (Вт)	I (А)	m (кг)	L (мм)
85.4.B4310.F01	BG 4310	230	50	303,6/4	25	1,65...9,88	26	---	1,5	106
85.4.B4310.F02	BG 4310	230	50	454,0/4	30	1,10...6,61	21	---	1,5	106

Возможны изменения

