

Двигатель EC VDC 3-54-14 с редуктором Compactline 90



- Редуктор с прямозубой цилиндрической передачей: литой цинковый корпус
- Макс. допустимая радиальная нагрузка: 120 Н
- Макс. допустимая осевая нагрузка: 40 Н
- Ожидаемый срок службы: 5000 ч (смазка рассчитана на весь срок службы)
- Входная ступень: оптимизирована по уровню шума
- Выходной вал редуктора: подшипники скольжения / игольчатые подшипники
- Режим работы: непрерывная работа S1 при температуре окружающего воздуха до 50 °C

Паспортные данные		Номинальное напряжение	Передачное число	Крутящий момент	Выходная скорость вращения	Выходная мощность	Номинальный ток	Масса	Длина
Тип	Электродвигатель	В	i/количество ступеней	M _{аб} (Нм)	n _{аб} (об./мин.)	P _{аб} (Вт)	I (А)	m (кг)	L (мм)
90.2.C5414.C01	VDC-3-54-14	24	16,0/2	1,7	219	39	2,8	0,8	84
90.2.C5414.C05	VDC-3-54-14	24	32,0/2	3,4	109	39	2,8	0,8	84
90.3.C5414.C07	VDC-3-54-14	24	57,8/3	5,5	60,6	35	2,8	0,8	84
90.3.C5414.C08	VDC-3-54-14	24	79,1/3	7,0	44,2	32	2,8	0,8	84
90.3.C5414.C09	VDC-3-54-14	24	121,6/3	7,0	28,8	21	2,8	0,8	84
90.4.C5414.C10	VDC-3-54-14	24	189,0/4	9,0	18,5	17	2,8	0,9	84
90.4.C5414.C12	VDC-3-54-14	24	368,0/4	9,0	9,51	9	2,8	0,9	84

Возможны изменения

