

Конденсаторный двигатель КМ 40 с редуктором Compactline 92



- Редуктор с прямозубой цилиндрической передачей: литой цинковый корпус
- Макс. допустимая радиальная нагрузка: 150 Н
- Макс. допустимая осевая нагрузка: 50 Н
- Ожидаемый срок службы: 5000 ч (смазка рассчитана на весь срок службы)
- Входная ступень: оптимизирована по уровню шума
- Выходной вал редуктора: подшипники скольжения / игольчатые подшипники
- Режим работы: непрерывная работа S1 при температуре окружающего воздуха до 50 °C

Паспортные данные		Номинальное напряжение	Частота	Передачное число	Крутящий момент	Выходная скорость вращения	Выходная мощность	Номинальный ток	Конденсатор	Масса	Длина
Тип	Электродвигатель	В	Гц	i/количество ступеней	M _{аб} (Нм)	n _{аб} (об./мин.)	P _{аб} (Вт)	I (А)	мкФ/В	m (кг)	L (мм)
92.3.4050.2.C06	КМ4050-2	230	50	55,0/3	10,0	50,0	52	0,68	5,0/400	2,1	153
92.3.4050.2.C07	КМ4050-2	230	50	70,4/3	12,8	39,1	52	0,68	5,0/400	2,1	153
92.3.4050.2.C08	КМ4050-2	230	50	92,3/3	15,0	29,8	47	0,68	5,0/400	2,1	153
92.3.4030.2.C09	КМ4030-2	230	50	142,0/3	14,4	19,4	29	0,38	3,5/400	1,6	133
92.3.4030.2.C10	КМ4030-2	230	50	184,4/3	15,0	14,9	23	0,38	3,5/400	1,6	133
92.3.4030.2.C11	КМ4030-2	230	50	274,6/3	15,0	10,0	16	0,38	3,5/400	1,6	133
92.3.4030.4.C12	КМ4030-4	230	50	142,0/3	12,9	9,15	12	0,20	1,5/400	1,6	133
92.3.4030.4.C13	КМ4030-4	230	50	184,4/3	15,0	7,05	11	0,20	1,5/400	1,6	133
92.3.4030.4.C14	КМ4030-4	230	50	274,6/3	15,0	4,73	7,4	0,20	1,5/400	1,6	133

Возможны изменения

