

с редуктором Compactline 92



- Редуктор с прямозубой цилиндрической передачей: литой цинковый корпус
 - Степень защиты: IP 20
 - Макс. допустимая радиальная нагрузка: 150 Н
 - Макс. допустимая осевая нагрузка: 50 Н
 - Ожидаемый срок службы: 5000 ч (смазка рассчитана на весь срок службы)
 - Входная ступень: оптимизирована по уровню шума
 - Выходной вал редуктора: игольчатые подшипники на обеих сторонах
 - Режим работы: непрерывная работа S1 при температуре окружающего воздуха до 50 °C
 - Технические характеристики:
- Вход управляющего сигнала 0-10 В (дополнительно ШИМ)
- Вращение по часовой стрелке (дополнительно противоположное направление вращения)
- Дополнительно выход тахометра

Паспортные данные		Номинальное напряжение	Частота	Передающее число	Крутящий момент	Выходная скорость вращения	Выходная мощность	Номинальный ток	Масса	Длина
Тип	Электродвигатель	В	Гц	i/количество ступеней	M _{эл} (Нм)	n _{эл} (об./мин.)	P _{эл} (Вт)	I (А)	m (кг)	L (мм)
92.3.B4310.C01	BG 4310	230	50	184,4/3	15	2,71...16,27	25	---	1,4	100
92.3.B4310.C02	BG 4310	230	50	274,6/3	20	1,82...10,92	23	---	1,4	100

Возможны изменения

