


Roulements à billes
Classe F avec protecteur thermique
Protection IP44 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation
Equilibrage G2.5
Rotor peint en noir
Turbine plastique PP

Ball bearings
F Class protected by thermal cut-out
IP44 protection according to EN60034-5 to be checked according to the position and installation
Balancing G2.5
Black painted rotor
PP plastic impeller

Kugellager
Cl. F mit Thermoschutz
IP44 Schutz gemäß EN60034-5 je nach Installation zu prüfen
Auswuchtgüte G2.5
Schwarz beschichtet Rotor
Lauftrad aus PP Kunststoff

Données techniques / Technical data / Technische Daten

230V / 50Hz / 1,5μF
230V / 60Hz / 1,5μF



Modèle / Type / Typ		U V	f Hz	P Wa	IN A	m3/h	CFM	n RPM	dBA	T° max (Utilisation / Operating / Betrieb)		Kgs	µF	Condensa- teur / Capacitor / Kondensator	Grille / Finger guards / Schutzgitter	Ouie / Inlet cone / Eins- trömdüse
										tR C°	tR F°					
B47-A2	4RRE15 192x40R	230	50	33	0,15	305	179	1390	54,5	-20 / +70	-4 / 158	1,2	1,5	19005	21181	16043
B47-A2	4RRE15 192x40R	230	60	32	0,14	368	216	1655	55,9	-20 / +70	-4 / 158	1,2	1,5	19005	21181	16043

Dimensions / Dimensions / Masse :

