

■ B5 (50Hz 220-240V)

Количество фаз	Номинальная мощность	Объем сжатия	Модель компрессора	50Hz						Заправка маслом	Примечание
				Производительность		Мощность двигателя	Ток	COP			
	л.с.	см3/оборот		кВт	кBTU/h	кВт	A	W/W	BTU/Wh	Liter	
1Ph	4	66.7	2CB067EA0M	7.36	25.1	2.95	14.3	2.49	8.5	1.7	

■ B8 (50Hz 380-415V)

Количество фаз	Номинальная мощность	Объем сжатия	Модель компрессора	50Hz						Заправка маслом	Примечание
				Производительность		Мощность двигателя	Ток	COP			
	л.с.	см3/оборот		кВт	кBTU/h			кВт	A	W/W	
3Ph	3.5	55.7	2CB056LA0M	6.39	21.8	2.43	4.7	2.63	9.0	1.7	
	4	66.7	2CB067LA0M	7.75	26.4	2.86	5.3	2.46	8.4	1.7	
	5	83.2	2CB083LA0M	9.45	32.2	3.53	6.4	2.68	9.1	1.7	
	6	100.0	2CB100LA0M	11.45	39.1	4.18	7.5	2.74	9.3	1.7	
	7	110.2	2CB110LA0M	12.67	43.2	4.50	8.5	2.82	9.6	1.7	
	8	137.0	2CC137LA0M	15.55	53.1	5.80	10.3	2.68	9.1	2.8	
	9	148.8	2CC149LA0M	17.10	58.3	6.30	11.1	2.71	9.3	2.8	
	10	171.2	2CC171LA0M	19.70	67.2	7.05	12.4	2.79	9.5	2.8	
	12	205.4	2CC205SA0M	23.35	79.7	8.50	14.5	2.75	9.4	2.8	