

Спиральные компрессоры для кондиционирования

R32 50Hz

■ B8 (50Hz 380-415V)

Количество фаз	Номинальная мощность	Объем сжатия	Модель компрессора	Код компрессора	Пусковой блок	50Hz						Заправка маслом	Примечание
						Производительность		Мощность двигателя	Ток	COP			
	л.с.	см3/оборот	кВт	кBTU/h	кВт	A	W/W	BTU/Wh	Liter				
3Ph	3.5	39.9	9CB039SA04	—	—	10.5	35.8	3.80	6.9	2.76	9.4	1.7	Тандем
	4	46.4	9CB046SA04	—	—	12.2	41.6	4.36	7.7	2.80	9.5	1.7	Тандем
	4.5	51.6	9CB051SA04	—	—	13.7	46.7	4.80	8.3	2.85	9.7	1.7	Тандем
	5	60.4	9CB060SA04	—	—	15.9	54.3	5.55	9.8	2.86	9.8	1.7	Тандем
	6	66.8	9CB067SA04	—	—	17.6	60.1	6.15	10.7	2.86	9.8	1.7	Тандем
	7	76.0	9CB076SA04	—	—	21.1	72.0	7.10	12.0	2.97	10.1	1.7	Тандем

■ B5 (50Hz 220-240V)

Количество фаз	Номинальная мощность	Объем сжатия	Модель компрессора	Код компрессора	Пусковой блок	50Hz					Заправка маслом	Примечание	
	л.с.	см3/оборот				Производительность		Мощность двигателя	Ток	COP			
						кВт	кBTU/h	кВт	A	W/W	BTU/W/h		Liter
1Ph	4.5	51.8	9CB052EA01	—	PSC	13.6	46.4	5.00	23.0	2.72	9.3	1.4	
	5.5	60.4	9CB060EA01	—	PSC	15.9	54.3	5.85	26.7	2.72	9.3	1.4	

Условия: Температура конденсации 54.4°C, Температура кипения 7.2°C, Переохлаждение 8.3K, Перегрев 11.1K