

Спиральные компрессоры для холодильной техники [LT]

R22 50Hz

■ B8 (50Hz 380-415V)

Количество фаз	Номинальная мощность	Объем сжатия	Модель компрессора	Код компрессора	тип присоединения	50Hz						Заправка маслом	Примечания
	л.с.	см3/оборот				Производительность		Мощность двигателя	Ток	COP			
						кВт	kBTU/h	кВт	A	W/W	BTU/Wh	Liter	
3Ph	4	66.8	C-SB303L8A	809 840 68	пайка	5.22	17.8	3.3	6.0	1.56	5.3	1.7	Т3
	5	83.2	C-SB373L8A	809 850 68	пайка	6.70	22.9	4.2	7.5	1.60	5.4	1.7	
	6	96.2	C-SB453L8A	809 860 68	пайка	7.70	26.3	4.7	8.7	1.64	5.6	2.0	
	8	137.0	C-SC603L8H	809 281 68	фланец	10.50	35.8	6.7	12.4	1.58	5.4	2.5	
			2CC137RA03	—	пайка	10.50	35.8	6.7	12.4	1.58	5.4	2.5	
	10	171.2	C-SC753L8H	809 201 68	фланец	13.00	44.4	8.1	14.8	1.61	5.5	2.5	
			2CC171RA03	—	пайка	13.00	44.4	8.1	14.8	1.61	5.5	2.5	
12.5	216.1	2CC216SA03	—	пайка	16.80	57.3	9.9	17.9	1.70	5.8	2.5		

■ B3 (50Hz 200V)

Количество фаз	Номинальная мощность	Объем сжатия	Модель компрессора	Код компрессора	тип присоединения	50Hz						Заправка маслом	Примечания
	л.с.	см3/оборот				Производительность		Мощность двигателя	Ток	COP			
						кВт	kBTU/h	кВт	A	W/W	BTU/Wh	Liter	
3Ph	5	89.2	C-SC373L3G	809 250 63	фланец	6.80	23.2	4.7	16.3	1.45	4.9	—	
	6	104.0	C-SC453L3G	809 260 63	фланец	7.95	27.1	5.2	18.0	1.53	5.2	—	
	7	120.0	C-SC523L3G	809 270 63	фланец	9.30	31.7	6.1	21.6	1.54	5.2	—	
	8	137.0	C-SC603L3G	809 280 63	фланец	10.40	35.5	7.0	23.5	1.49	5.1	—	
	10	171.2	C-SC753L3G	809 200 63	фланец	13.20	45.0	8.5	28.0	1.56	5.3	—	

Спиральные компрессоры для холодильной техники [LT]

R410A 50Hz

■ B3 (50Hz 200V)

Количество фаз	Номинальная мощность	Объем сжатия	Модель компрессора	Код компрессора	тип присоединения	50Hz				Заправка маслом	Примечание
	л.с.	см3/оборот				Производительность		COP			
						кВт	кBTU/h	W/W	BTU/Wh	Liter	
3Ph	10	120.2	C-SCN753L3J	809 102 63	фланец	13.10	44.7	1.42	4.8	—	
	14	171.2	C-SCN113L3A	809 140 63	фланец	18.50	63.1	1.48	5.0	—	