

Спиральные компрессоры для холодильной техники [LT] R404A/R448A/R449A 50Hz

■ B8 (50Hz 380-415V)

Количество фаз	Номинальная мощность	Объем сжатия	Модель компрессора	Код компрессора	тип присоединения	50Hz						Заправка маслом	Примечание
	л.с.	см3/оборот				Производительность		Мощность двигателя	Ток	COP			
						кВт	kBTU/h	кВт	A	W/W	BTU/Wh	Liter	
3Ph	4	66.8	C-SBN303L8A	809 940 68	пайка	5.30	18.1	3.7	6.6	1.44	4.9	1.7	
	5	83.2	C-SBN373L8A	809 950 68	пайка	6.50	22.2	4.9	8.5	1.33	4.5	1.7	
	6	96.2	C-SBN453L8A	809 960 68	пайка	7.75	26.4	5.3	9.6	1.48	5.0	2.0	
		104.0	C-SCN453L8H	809 161 68	фланец	8.15	27.8	5.8	10.4	1.41	4.8	2.5	
	7	120.0	C-SCN523L8H	809 171 68	фланец	9.35	31.9	6.5	11.8	1.45	4.9	2.5	
			3CC120SA03	—	пайка	9.35	31.9	6.5	11.8	1.45	4.9	2.5	
	8	137.0	C-SCN603L8H	809 181 68	фланец	10.20	34.8	7.4	13.5	1.38	4.7	2.5	
			3CC137SA03	—	пайка	10.20	34.8	7.4	13.5	1.38	4.7	2.5	
	10	171.2	C-SCN753L8H	809 101 68	фланец	13.30	45.4	9.0	16.3	1.48	5.0	2.5	
3CC171SA03			—	пайка	13.30	45.4	9.0	16.3	1.48	5.0	2.5		
	12.5	216.1	3CC216SA03	—	пайка	16.90	57.7	11.4	20.6	1.48	5.1	2.5	

■ B3 (50Hz 200V)

Количество фаз	Номинальная мощность	Объем сжатия	Модель компрессора	Код компрессора	тип присоединения	50Hz						Заправка маслом	Примечание
	л.с.	см3/оборот				Производительность		Мощность двигателя	Ток	COP			
						кВт	кBTU/h	кВт	A	W/W	BTU/W/h	Liter	
3Ph	5	89.2	C-SCN373L3H	809 151 63	фланец	6.95	23.7	5.1	19.2	1.36	4.6	—	
	6	104.0	C-SCN453L3H	809 161 63	фланец	8.10	27.6	5.9	21.6	1.38	4.7	—	
	7	120.0	C-SCN523L3H	809 171 63	фланец	9.25	31.6	6.5	23.6	1.42	4.9	—	
	8	137.0	C-SCN603L3H	809 181 63	фланец	10.50	35.8	7.5	27.0	1.41	4.8	—	
	10	171.2	C-SCN753L3H	809 101 63	фланец	13.05	44.5	9.2	32.5	1.43	4.9	—	
			ACC171JA03	—	фланец	13.05	44.5	9.2	32.5	1.43	4.9	—	
	12.5	216.1	C-SCN903L3H	809 121 63	фланец	16.90	57.7	11.4	39.8	1.48	5.1	—	
			ACC216JA03	—	фланец	16.90	57.7	11.4	39.8	1.48	5.1	—	