

Спиральные компрессоры для тепловых насосов

R410A 50Hz

■ B8 (50Hz 380-415V)

Количество фаз	Номинальная мощность	Объем сжатия	Модель компрессора	50Hz				Вес нетто	Заправка маслом	Примечание
				Теплопроизводительность	Мощность двигателя	COP	Ток			
				кВт	кВт	W/W	A			
3Ph	4.5	51.8	C-SBP160H38K	11.6	3.8	3.06	7.5	39.0	1.7	
	5.0	58.3	C-SBP180H38K	13.5	4.5	3.03	7.8	39.0	1.7	
	6.0	66.8	C-SBP205H38K	15.1	4.9	3.06	9.0	39.0	1.7	
	10.0	104.1	C-SCP315H38M	25.3	7.9	3.20	13.7	69.0	2.8	
	11.0	120.3	C-SCP360H38M	29.1	9.1	3.20	15.5	72.0	2.8	
	12.0	127.8	C-SCP400H38M	31.2	9.7	3.22	16.7	74.0	2.8	
	13.0	139.6	C-SCP420H38M	34.0	10.6	3.21	18.2	75.0	2.8	
	15.0	171.2	C-SCP510H38B	41.5	12.9	3.22	22.1	76.2	3.5	
	5.0	55.7	C-SBP170H38Q	14.6	5.0	2.91	8.8	38.0	1.7	EVI
			C-SBP170H38G	14.6	5.0	2.91	8.8	38.0	1.7	EVI,Тандем
	6.0	66.8	C-SBP205H38Q	17.1	5.9	2.90	10.5	39.0	1.7	EVI
	8.0	89.6	C-SCP270H38Q	23.3	7.6	3.05	13.2	70.0	2.8	EVI
	10.0	104.1	C-SCP315H38Q	27.8	8.8	3.16	15.9	71.0	2.8	EVI
	11.0	120.2	C-SCP360H38Q	32.4	10.3	3.15	18.2	71.5	2.8	EVI
	13.0	145.4	C-SCP435H38Q	40.6	12.6	3.22	22.2	74.0	2.8	EVI
DC INV.	15.0	171.2	5CC171SA02	46.0	14.3	3.22	25.1	76.5	3.5	EVI
	10.0	66.8	5CD067ZA02	34.0	10.5	3.24	20.0	40.0	1.6	EVI
	12.0	80.5	5CD081ZA02	41.0	12.6	3.25	24.0	41.0	1.6	EVI

Условия: Температура конденсации 50°C, Температура кипения -7°C, Переохлаждение 8.3K(2K Для модель EVI), Перегрев 11.1K

Спиральные компрессоры для тепловых насосов

R407C 50Hz

■ B8 (50Hz 380-415V)

Количество фаз	Номинальная мощность	Объем сжатия	Модель компрессора	50Hz				Вес нетто	Заправка маслом	Примечание
				Теплопроизводительность	Мощность двигателя	COP	Ток			
				кВт	кВт	W/W	A			
3Ph	3.5	55.7	C-SBS120H38A	8.7	2.8	3.16	5.8	38.0	1.7	
	4.0	66.8	C-SBS145H38A	10.3	3.2	3.26	6.1	38.0	1.7	
	5.0	84.4	C-SBS180H38C	12.7	3.9	3.22	7.4	38.0	1.7	
	8.0	137.0	C-SCN603H8H	19.0	5.9	3.25	11.8	66.0	2.8	
	9.0	148.8	C-SCN673H8H	20.5	6.3	3.28	12.8	69.0	2.8	
	10.0	171.2	4CC171LA01	23.0	7.1	3.26	14.4	69.0	2.8	
	12.0	205.4	4CC205SA01	27.0	8.3	3.25	17.0	70.0	2.8	
	3.5	55.7	C-SBS120H38Q	10.4	3.3	3.20	6.2	37.0	1.7	EVI
	4.0	66.8	C-SBS145H38Q	12.3	3.9	3.15	7.0	37.0	1.7	EVI
	5.0	83.2	C-SBS180H38Q	15.0	4.6	3.26	8.5	38.0	1.7	EVI
	6.0	96.2	C-SBS205H38Q	17.3	5.4	3.23	9.8	38.0	1.7	EVI
	8.0	137.0	C-SCS295H38Q	25.0	7.8	3.23	13.4	66.0	2.8	EVI
	10.0	171.2	C-SCS370H38Q	29.6	9.2	3.22	15.8	70.0	2.8	EVI
	12.0	205.4	C-SCS435H38Q	35.5	11.3	3.14	19.0	70.0	2.8	EVI
1Ph	3.5	55.7	C-SBS120H15Q	10.1	3.4	3.01	15.5	37.0	1.7	EVI
	4.0	66.8	C-SBS145H15Q	12.4	3.9	3.18	18.1	37.0	1.7	EVI

Условия: Температура конденсации 50°C, Температура кипения -7°C, Переохлаждение 8.3K(2K Для модель EVI), Перегрев 9K

Спиральные компрессоры для тепловых насосов

R134a 50Hz

■ B8 (50Hz 380-415V)

Количество фаз	Номинальная мощность	Объем сжатия	Модель компрессора	50Hz				Вес нетто	Заправка маслом	Примечание
				Теплопроизводительность	Мощность двигателя	COP	Ток			
				кВт	кВт	W/W	A			
3Ph	4.0	66.8	6CB067SA01	10.4	2.5	4.23	5.3	38.0	1.7	
	5.0	84.4	6CB084SA01	13.0	3.0	4.30	5.9	38.0	1.7	
	6.0	100.0	6CB100SA01	15.5	3.6	4.28	6.8	38.0	1.7	
	7.0	110.2	6CB110SA01	17.1	4.0	4.26	7.9	38.0	1.7	
	8.0	137.0	6CC137SA01	20.9	4.9	4.27	9.1	66.0	2.8	
	10.0	171.2	6CC171SA01	26.2	6.2	4.25	11.4	70.0	2.8	
	12.0	205.4	6CC205SA01	30.8	7.3	4.22	13.8	70.0	2.8	

Условия: Температура конденсации 54.4°C, Температура кипения 7.2°C, Переохлаждение 8.3K, Перегрев 11.1K