

Спиральные компрессоры для применения на транспорте

■ B8 (50Hz 380-415V)

вертикальный

хладагент	Номинальная мощность	Объем сжатия	Модель компрессора	Количество фаз	50Hz(R407C)				50Hz(R134a)				Клас защиты IP	Заправка маслом Liter	Примечание
					Производительность		COP		Производительность		COP				
	л.с.	см3/оборот	кВт	кBTU/h	W/W	BTU/Wh	кВт	кBTU/h	W/W	BTU/Wh					
R407C/ R134a	3.5	55.7	C-SBS120H38L	3Ph	9.6	32.8	3.13	10.7	—	—	—	—		1.7	
	3.5	55.7	4CB056SA0L		9.6	32.8	3.10	10.6	6.5	22.2	3.20	10.9	IP67	1.7	Пример
	4	66.8	4CB067SA0L		11.6	39.6	3.20	10.9	7.8	26.6	3.30	11.3	IP67	1.7	Пример
	4.4	73.2	4CB073SA0L		13.0	44.4	3.20	10.9	8.8	30.0	3.30	11.3	IP67	1.7	Пример
	5	83.2	C-SBS180H38L		14.5	49.5	2.93	10.0	—	—	—	—		1.7	
	5	83.2	4CB083SA0L		14.5	49.5	3.20	10.9	9.8	33.4	3.30	11.3	IP67	1.7	Пример
	6	100.0	C-SBS215H38L		17.6	60.1	3.03	10.3	—	—	—	—		1.9	
	6	100.0	4CB100SA0L		17.6	60.1	3.20	10.9	12.0	40.9	3.30	11.3	IP67	1.9	
	7	110.2	C-SBS235H38L		19.5	66.5	3.10	10.6	—	—	—	—		1.7	
	7	110.2	4CB110SA0L		19.5	66.5	3.10	10.6	13.1	44.7	3.20	10.9	IP67	1.7	Пример
	7.7	131.9	4CC132SA0L		23.6	80.5	3.20	10.9	16.0	54.6	3.30	11.3	IP67	2.8	Пример
	9	148.8	4CC149SA0L		26.5	90.4	3.20	10.9	18.0	61.4	3.30	11.3	IP67	2.8	Пример
	10	171.2	C-SCN753H8H		29.9	102.0	3.20	10.9	20.3	69.3	3.30	11.3		2.8	
	10	171.2	4CC171SA0L		29.9	102.0	3.20	10.9	20.3	69.3	3.30	11.3	IP67	2.8	Пример
	12	205.4	C-SCN903H8H		34.9	119.1	3.10	10.6	23.8	81.2	3.20	10.9		2.8	
	12	205.4	4CC205SA0L		34.9	119.1	3.10	10.6	23.8	81.2	3.20	10.9	IP67	2.8	Пример

Условия: Температура конденсации 54.4°C, Температура кипения 7.2°C, Переохлаждение 8.3K, Перегрев 11.1K