

Спиральные компрессоры для тепловых насосов

R22 50Hz

■ B8 (50Hz 380-415V)

Количество фаз	Номинальная мощность	Объем сжатия	Модель компрессора	50Hz				Вес нетто	Заправка маслом	Примечание
				Теплопроизводительность	Мощность двигателя	COP	Ток			
				кВт	кВт	W/W	A			
3Ph	4.0	66.8	C-SBX145H38A	10.3	3.1	3.34	5.9	38.0	1.7	
	5.0	84.4	C-SBR180H38K	12.7	3.8	3.31	6.9	38.0	1.7	
	8.0	137.0	C-SC603H8H	19.0	5.7	3.33	11.4	66.0	2.8	
	9.0	148.8	C-SC673H8H	20.5	6.1	3.36	12.3	67.0	2.8	
	10.0	171.2	2CC171LA01	23.5	7.0	3.36	14.2	69.0	2.8	
	12.0	205.4	2CC205SA11	27.5	8.1	3.40	16.5	74.0	2.8	
	3.5	55.7	C-SBR120H38Q	10.2	3.1	3.29	5.6	37.0	1.7	EVI
	4.0	66.8	C-SBR145H38Q	12.1	3.6	3.36	6.7	37.0	1.7	EVI
	5.0	83.2	C-SBR180H38Q	14.4	4.4	3.31	8.2	38.0	1.7	EVI
	6.0	96.2	C-SBR205H38Q	16.9	5.0	3.38	8.9	38.0	1.7	EVI
	8.0	137.0	C-SCR295H38Q	24.5	7.3	3.38	12.6	66.0	2.8	EVI
	10.0	171.2	C-SCR370H38Q	30.0	8.9	3.37	15.3	70.0	2.8	EVI
1Ph	12.0	205.4	C-SCR435H38Q	35.2	10.5	3.35	18.0	70.0	2.8	EVI
	3.5	55.7	C-SBR120H15Q	10.1	3.2	3.16	14.9	37.0	1.7	EVI
	4.0	66.8	C-SBR145H15Q	12.1	3.7	3.27	17.3	37.2	1.7	EVI

Условия: Температура конденсации 50°C, Температура кипения -7°C, Переохлаждение 8.3K(2K Для модель EVI), Перегрев 11.1K