


RKA 31-/32-5671

RKA verovent		Tekniska data ($V_{\max}$ / L_{WA8} giltig för RKA 31)							Technical Data ($V_{\max}$ / L_{WA8} valid to RKA 31)					
Kur- vor	Pol- tal	Spänning/ anslutning	Frek- vens	Varvtal	Max. effekt- förbrukning	Märk- ström	Startström/ Märkström	$V_{\max}$	L_{WA8} vid $V_{\max}$	Konden- sator	Skyddsklass/ Isolationskl.	Vikt 31-/32-	Media- temp.	
Curves	Poles	Voltage/ Connection	Fre- quency	Speed	max. power consumption	Nominal current	Starting/Full load current	$V_{\max}$	L_{WA8} at $V_{\max}$	Capa- citor	Protection/ Temp. class	Weight 31-/32-	Media temp.	
RKA 31-/32-		V	Hz	1/min	kW	A		m³/h	dB	µF		kg	°C	
5671-ND•	[J1 J2]	6/6	400, 3~ Δ/Y	50	880/680	2.5/1.5	5.0/2.8	3.6	15240/12200	83/77	-	IP54/F	143/145 -20...+40	
5671-8D•	[J3]	8	400, 3~ Δ	50	650	1.2	2.7	2.6	11320	75	-	IP54/F	143/145 -20...+40	
5671-HD	[J4 J5]	6/12	400, 3~ YY/Y	50	880/440	2.6/0.39	4.9/1.5	3.4/3.0	15240/ 7620	83/65	-	IP54/F	148/150 -20...+40	

• (även) steglöst varvtalsreglerbar med spänning | • (also) stepless speed controllable by tension variation



RKA verovent		Tillbehör			Accessories			
	Arbets- brytare	Motorskydds- brytare	Transformator 7-steps	Transformator 5-steps	Vridtyristor	Varvtalsregl. elektronisk	Varvtalsregl. mikroprocessor	Varvtalsregl. elektronisk
	Isolator	Motor protection unit	Transformer 7 taps	Transformer 5-steps	Speed regulator electronic	Speed regulator electronic	Speed regulator micro processor	Speed controller electronic
RKA 31-/32- ESH		ESM	ETO	ETH	EPH	EPA	EPA	EPA
5671-ND•	21-0030-65	04-0040-8D	10-0065-8D	36-0070-8D	—	—	—	83-0050-8D
5671-8D•	21-0030-35	01-0040-8D	10-0040-8D	36-0040-8D	—	—	—	83-0050-8D
5671-HD	21-0030-65	03-0040-8D⑥	—	—	—	—	—	—



Оформить
Заказ

RKA 31-/32-5671

RKA verorent



RKA 31- verorent

Gebhardt ytterrotormotor med monterat radialfläkthjul.

RKA 32- verorent

Extra ljudabsorberande beklädnad för reducering av ljud-effektnivån med 6 dB(A) på avluftssidan.

Flödet reduceras vid samma tryckökning med 5 % jämfört med typ RKA 31.

Tillbehör / Index

- Vid användning av spjäll ZLK tillsammans med stosljud-dämpare ZDS, skall mellan-stycke ZKK användas
- Lutning upp till 45° i steg om 5° är möjlig
- Tryckfall i spjäll
- En skyddsfunktion vid högt varvtal garanteras endast om en Dahlander-brygga finns

RKA 31- verorent

Gebhardt external rotor motor with impeller fitted directly.

RKA 32- verorent



Additionally equipped with sound absorbing lining for A-sound power level reduction of 6 dB at discharge. Compared to RKA 31 the flow rate is 5 % lower for the same pressure rise.

Accessories / Index

- When using back draught damper ZLK in connection with silencer upstand ZDS a spacer ZKK is required
- inclination in 5° steps up to 45° possible
- Pressure loss at back draught damper
- A protection for high speed is only active if Dahlander bridge is on place


Mått i mm, vi förbehåller oss rätten till ändringar.

RKA 31-/32-5671-..



G-560 [St]

Takgenomföring inkl. stosram
*EI30/EI60
Roof duct with frame
*EI30/EI60




Tillbehör

ZBS 01-0090 [Al] 13 kg

ZBS 20-0090 [St] 25 kg

Stos för platta tak


Flat roof upstand



ZBS 23-0090 [St] 32 kg

Stos för platta tak, hög


Flat roof upstand tall



ZBS 09-0090-② [Al] 13 kg

Stos för snedtak


Inclined roof upstand



ZBS 11-0090 [GFK] 36 kg

Stos för korrugerat tak

Soaker sheet WDS




ZDS 01-0090 [Al] 76 kg

ZDS 20-0090 [St] 105 kg

Stosljuddämpare

Upstand silencer

①




ZDS 09-0090-② [Al] 76 kg

Stosljuddämpare för snedtak

Inclined roof upstand silencer


①



ZDR 30-0560 50 kg

Ljuddämpare inloppssida


Inlet silencer



ZKD 01-0560 7.5 kg

Inloppsskåpa med fläns

Flanged inlet cone




ZKK 20-0090 [St] 19 kg

Mellanstycke

Spacer

①




ZBU 01-0090-56 [St] 17 kg

Anslutningsplatta

Connection plate

①




ZKE 11-0560 3.6 kg

Dukstos, inlopp

Inlet connection (flexible)

①




ZKF 11-0560 1.5 kg

Motfläns, inlopp

Mating flange

①




ZLK 01-0560 13 kg

Självstängande backspjäll

Automatic shutter

①




ZLK 21-0560 16 kg

Motormanövrerat spjäll

Motor drive shutter

①




ZSG 04-0560 0.8 kg

Inloppsgaller

Mesh inlet guard

①



Оформить
Заказ