

Перфорированные гофрированные оцинкованные воздуховоды НК получили широкое распространение во всем мире благодаря высокой эффективности при хранении овощей навалом. Прежде всего, преимуществом является гибкость в создании каналов различной ширины и длины, что позволяет применять их в зданиях практически любой длины и ширины.

Воздуховоды изготавливаются из оцинкованной стали толщиной от 1,2 до 2,0 мм. Различные диаметры обеспечивают построение вентиляционного канала с уменьшаемым диаметром от места установки высоконапорных вентиляторов до противоположного конца насыпи продукта хранения.

Перфорация создается посредством высокоточного металлообрабатывающего оборудования, вследствие чего все отверстия идентичны друг другу, расположены строго в установленных проектом местах, а также исключается возникновение "заусенец" на поверхности воздуховода, что при загрузке/разгрузке ведет к повреждению прилегаемых слоев хранимой продукции.

При постепенной разгрузке хранилища линии вентиляционных каналов разбираются на составные элементы. Так как элементы имеют различный диаметр, они компактно складываются один в один, не препятствуя загрузочной технике, что также удобно для хранения воздуховодов в период межсезонья. Применение перфорированных воздуховодов позволяет снизить потери овощей при хранении на 3-5%, а денежные затраты на их стоимость окупается в течение одного сезона.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка воздуховода	Размеры одной секции, мм				Толщина металла, мм	Масса секции, кг	Производительность, м3/час	
	Ширина	Высота	Длина	Сечение, м ²			Скорость движения воздуха, 6 м/с	Скорость движения воздуха, 6 м/с
НК 078	780	400	1150/1080	0,23	1,2	15	4950	6600
НК 081	810	433	1150/1080	0,27	1,2	16	5800	7800
НК 086	860	469	1150/1080	0,32	1,2	17,5	6900	9200
НК 093	930	503	1150/1080	0,38	1,2	18,5	8200	10900
НК 100	1000	533	1150/1080	0,44	1,2	19,7	9500	12650
НК 106	1060	568	1150/1080	0,50	1,2	21	10800	14440
НК 113	1130	602	1150/1080	0,56	1,2	22,3	12100	16100
НК 119	1190	630	1150/1080	0,62	1,2	23,5	13400	17850
НК 126	1260	660	1150/1080	0,66	1,2	24,8	14700	19600
НК 132	1320	695	1150/1080	0,75	1,2	26	16200	21600
НК 138	1380	725	1150/1080	0,83	1,2	27,2	17900	23900
НК 145	1450	768	1150/1080	0,90	1,4	33,2	19 450	25900
НК 151	1510	803	1150/1080	0,97	1,4	34,6	20950	27950
НК 158	1580	822	1150/1080	1,06	1,4	36,1	22900	30500
НК 164	1640	877	1150/1080	1,15	1,6	42,8	24850	33100
НК 171	1710	885	1150/1080	1,26	1,6	44,4	27200	36300
НК 176	1760	924	1150/1080	1,37	1,6	46,0	29600	39450
НК 183	1830	955	1150/1080	1,48	1,6	47,6	31950	42600
НК 190	1900	985	1150/1080	1,56	1,6	49,2	33700	44900
НК 196	1970	1015	1150/1080	1,65	1,6	50,9	35650	47500
Заглушка 078	780	400	1,2	0,23	1,5	1,5	-	-