

07530GA (旧 BG0703)

DC Blower Fan


Φ75X30^L




■ 一般仕様 General Specifications

- モーター保護 : 自動復帰方式、逆接続防止
Motor Protection : Auto Restart / Polarity Protection
- 絶縁抵抗 : DC500V メガにて10MΩ以上
Insulation Resistance : 10MΩ or over with a DC500V Megger
- 絶縁耐圧 : AC700V 1s
Dielectric Withstand Voltage
- 許容環境温度範囲 : 07530GA-24M-AA : -10℃ ~ +60℃ (Operating)
Allowable Ambient Temperature Range : K・L・12M Class : -10℃ ~ +70℃ (Operating)
-40℃ ~ +70℃ (Storage)
- 実用上さしつかえない状態で結露無きこと
non-condensing environment

■ 外観図 Outline



■ 特性曲線 Characteristic Curves



■ 材質 Material

- ケーシング : プラスチック(ブラック) UL94V-0
インペラー : プラスチック(ブラック) UL94V-0
- 軸受 : ボールベアリング
- リード線 : UL1007 AWG26 + : 赤 - : 黒
- Casing : Plastic (Black) UL94V-0
- Impeller : Plastic (Black) UL94V-0
- Bearing : Ball Bearing
- Lead Wire : UL1007 AWG26 + : Red, - : Black

■ 仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage	使用電圧範囲 Operating Voltage	定格電流 Current	定格入力 Input Power	定格回転速度 Speed	最大風量 Max.Air Flow		最大静圧 Max. Static Pressure		騒音 Noise	質量 Mass
		(V)	(V)	(A)* ¹	(W)* ¹	(min ⁻¹)* ¹	(m ³ /min)* ¹	(CFM)* ¹	(Pa)	(In H ₂ O)	(dB)* ¹	(g)
07530GA-12K-AA-	00	12	6.0～13.8	0.12	1.44	2200	0.21	7.4	50.0	0.20	29.5	90
07530GA-12L-AA-	00			0.18	2.16	2550	0.25	8.8	75.0	0.30	34.5	
07530GA-12M-AA-	00		6.0～13.0	0.29	3.48	3000	0.30	10.5	110.0	0.44	38.5	
07530GA-24K-AA-	00	24	10.0～27.6	0.07	1.68	2200	0.21	7.4	50.0	0.20	29.5	
07530GA-24L-AA-	00			0.09	2.16	2550	0.25	8.8	75.0	0.30	34.5	
07530GA-24M-AA-	00		10.0～26.0	0.15	3.60	3000	0.30	10.5	110.0	0.44	38.5	

回転方向 : ラベルから見て時計方向 Rotation: Clockwise as seen from the label side

*1: Average Values in Free Air