

Φ75X30^L



モーター保護	自動復帰方式、逆接続防止
Motor Protection	Auto Restart / Polarity Protection
絶縁抵抗	DC500V メガにて10MΩ以上
Insulation Resistance	10MΩ or over with a DC500V Megger
絶縁耐圧	AC700V 1s
Dielectric Withstand Voltage	
許容環境温度範囲	-10℃～+70℃ (Operating)
Allowable Ambient Temperature Range	-40℃～+70℃ (Storage)
	実用上さしつかえない状態で結露無きこと non-condensing environment

Air Flow Q (m³/min)	Static Pressure Ps (Pa)
0.0	170
0.1	150
0.2	130
0.3	80
0.35	70
0.40	0

ケーシング : プラスチック(ブラック) UL94V-0
インペラー : プラスチック(ブラック) UL94V-0
軸受 : スリープベアリング
リード線 : UL1007 AWG26 +: 赤 -: 黒

Casing : Plastic (Black) UL94V-0
 Impeller : Plastic (Black) UL94V-0
 Bearing : Sleeve Bearing
 Lead Wire : UL1007 AWG26 + : Red, - : Black

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧	使用電圧範囲	定格電流	定格入力	定格回転速度	最大風量		最大静圧		騒音	質量
		Rating Voltage (V)	Operating Voltage (V)	Current (A) ^{*1}	Input Power (W) ^{*1}	Speed (min ⁻¹) ^{*1}	Max.Air Flow (m³/min) ^{*1}	(CFM) ^{*1}	Max. Static Pressure (Pa) ^{*1}	(In H ₂ O) ^{*1}	Noise (dB) ^{*1}	Mass (g)
07530GS-12N-AAD-	0	12	6.0 ~ 13.8	0.33	3.96	3650	0.39	13.7	170.0	0.68	43.5	90
07530GS-24N-AAD-	0	24	10.0 ~ 27.8	0.16	3.84	3650	0.39	13.7	170.0	0.68	43.5	

回転方向：ラベルから見て時計方向 Rotation: Clockwise as seen from the label side

*1: Average Values in Free Air

参考仕様となっております、最終仕様は、変更となる場合がございます。
This information is reference spec, so final spec may change.