

FLH 010–FLH 150

НАГРЕВАТЕЛИ 10–150 W

Нагреватели серии FLH предназначены для использования в комбинации с термостатом и гигростатом для борьбы с низкими температурами или высокой влажностью в электротехнических шкафах. Диапазон мощностей от 10 до 150 Вт позволяет быть уверенными в том, что требуемая мощность нагрева всегда доступна. Суммарная мощность нагрева может быть распределена по электротехническому шкафу в соответствии с требованиями.



ПРОДУКТ	FLH 010	FLH 015	FLH 030	FLH 045	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР с клеммным подключением	17001005007	17001505007	17003005007	17004505007	Единица
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР с кабельным подключением	17001005017	17001505017	17003005017	17004505017	

ДАННЫЕ

Мощность нагрева (Тос = +20 °С)	10	15	30	45	Вт
Номинальное напряжение ±10 %	АС 50 60 Гц				В
	230				
Диапазон нтапряжений	110–250 В АС 50 60 Гц				°С
Макс. Пусковой ток	1.0	1.1	1.2	1.8	
Макс. температура поверхности	55	65	90	105	
Рабочий температурный диапазон	–40 ... +70				
Степень защиты при эксплуатации согласно предписанию	IP 44 (кабельное подключение), IP 20 (клеммное подключение)				
Класс защиты	I				гр
Конструкция прибора	алюминиевый профиль, светлое анодирование				
Тип установки	защелкивающиеся крепления для 35 мм DIN-рейки, согласно EN 60715				
Вид соединения	кабельное подключение (500 мм) или клеммный блок				
Вес	250				

ПРОДУКТ	FLH 060	FLH 075	FLH 100	FLH 150	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР с клеммным подключением	17006005007	17007505007	17010005007	17015005007	Единица
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР с кабельным подключением	17006005017	17007505017	17010005017	17015005017	

ДАННЫЕ

Мощность нагрева (T _{ос} = +20 °C)	60	75	100	150	Вт
Номинальное напряжение ±10 %	АС 50 60 Гц				В
	230				
Диапазон напряжений	110–250 В АС 50 60 Гц				А
Макс. Пусковой ток	2.5	4.5	5	7.5	
Макс. температура поверхности	105	120	130	150	°C
Рабочий температурный диапазон	–40 ... +70				
Степень защиты при эксплуатации согласно предписанию	IP 44 (кабельное подключение), IP 20 (клеммное подключение)				гг
Класс защиты	I				
Конструкция прибора	алюминиевый профиль, светлое анодирование				
Тип установки	защелкивающиеся крепления для 35 мм DIN-рейки, согласно EN 60715				
Вид соединения	кабельное подключение (500 мм) или клеммный блок				
Вес	450	510	770		

АКСЕССУАРЫ	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР
Термостат	17111000000
Гигростат	17207000000
Внутренний вентилятор	18110000000

Для получения дополнительных моделей, опций, параметров напряжения посетите www.pfannenber.ru или свяжитесь с нами напрямую.

Габаритные размеры

мм	FLH 010 015 030 045	FLH 060 075 100	FLH 150
X	70	70	70
Y1	65	140	215
Y2	35	35	35
Z	50	50	50
L	500	500	500

