

FLH 250 SL I FLH 275 SLM

НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ 250–275 W

Нагреватели с вентилятором FLH 250 SL и FLH 275 SLM предотвращают образование конденсата и обеспечивают равномерную температуру в шкафах.

- все тесты были выполнены в соответствии с европейскими нормами EN 60068-2-6 / 60068-2-27 / 60068-2-29
Оборудование прошло испытания на устойчивость к ударам и вибрации и, как следствие, является уникальным в своем роде. Нагреватели применяются на железных дорогах, при грузовых перевозках.
- могут применяться при сложных условиях эксплуатации (– 40 °C...+ 70 °C)
- вентилятор с подшипником скольжения обеспечивает долгий срок службы
- нагреватели подключаются с помощью внутреннего разъема
- компактный размер делает нагреватели идеальными для применения в корпусах, внутреннее пространство которых ограничено



ПРОДУКТ	FLH 250 SL	FLH 275 SLM	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	17025110007	17027610007	Единица
ДАННЫЕ			
Мощность нагрева (Tос = +20 °С)	250	275	Вт
Номинальное напряжение ±10 %	AC 50 60 Гц		
	230		В
Диапазон нтапряжений	207–258 В AC 50 60 Гц		
Макс. Пусковой ток	2.4	1.5	А
Макс. температура поверхности	70		°С
Рабочий температурный диапазон	–40 ... +70		
Степень защиты при эксплуатации согласно предписанию	IP 20		
Воздушный поток	160	50	м³/ч
Класс защиты	I		
Конструкция прибора	оцинкованная сталь		
Тип установки	М6 винтовое присоединение		
Вид соединения	клеммное подключение		
Вес	1035	1200	гр

АКСЕССУАРЫ	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР
Термостат	17111000000
Гигростат	17207000000
Внутренний вентилятор	18110000000

Для получения дополнительных моделей, опций, параметров напряжения посетите www.pfannenberg.ru или свяжитесь с нами напрямую.



Габаритные размеры

мм	FLH 250 SL	FLH 275 SLM
X	126.8	118
Y	170	110.5
Z1	63	71
Z2	100	92.5

