

FLH-T

НАГРЕВАТЕЛЬ СО ВСТРОЕННЫМ ТЕРМОСТАТОМ 250–1000 W

Новая серия нагревателей со встроенным термостатом. Эта серия была специально разработана для работы в сложных условиях эксплуатации, особенно в составе ветровых турбин и для применения в телекоммуникационном секторе.

- все тесты были выполнены в соответствии с европейскими нормами EN 60068-2-6 / 60068-2-27 / 60068-2-29 Оборудование прошло испытания на устойчивость к ударам и вибрации и, как следствие, является уникальным в своем роде. Применяются на железных дорогах, при грузовых перевозках.
- могут использоваться в сложных условиях эксплуатации (- 40 °C...+ 70 °C)
- вентилятор с подшипником скольжения обеспечивает долгий срок службы
- диапазон напряжения: 230 В / 115 В / 50/60 Гц



ПРОДУКТ		FLH-T 250	FLH-T 400	FLH-T 600	FLH-T 800	FLH-T 1000	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	230 В	17025310007	17040310007	17060310007	17080310007	17099310007	Единица
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	115 В	17025315007	17040315007	17060315007	17080315007	17099315007	

ДАННЫЕ

Мощность нагрева (T _{ос} = +20 °С)	250	400	600	800	1000	Вт
Номинальное напряжение ±10 %	АС 50 60 Гц					В
	230					
Диапазон напряжений	104–127 В или 207–258 В АС 50 60 Гц					А
Макс. Пусковой ток	0.7	2.6	3.4	4.3	5.2	
Тип подшипника	шариковый подшипник					ч
Наработка на отказ L ₁₀ (+ 25 °С)	52500					
Разница температур при включении	< 7					К
Погрешность точки переключения	± 4					
Диапазон установки	–20 ... +40					°С
Рабочий температурный диапазон	–40 ... +70					
Воздушный поток	50 Hz	160				м³/ч
	60 Hz	180				
Степень защиты при эксплуатации согласно предписанию	IP 20					кг
Класс защиты	II (двойная изоляция)					
Конструкция прибора	пластик UL 94V-0, цвет черный					
Тип установки	винты М5 – 4 шт. (не входят в комплект)					
Вид соединения	2-х полюсная клемма					
Вес	1.0	1.1	1.2	1.4		

АКСЕССУАРЫ	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР
Гигростат	17207000000
Внутренний вентилятор	18110000000

Для получения дополнительных моделей, опций, параметров напряжения посетите www.pfannenbergl.ru или свяжитесь с нами напрямую.



Габаритные размеры

мм	FLH-T
X	150
X1	138
X2	6
X3	5.4
Y	100
Z	164
Z1	100
Z2	13.3
Z3	5

