

Потолочные вентиляторы, вентиляционная насадка



Комплектующие для контроля микроклимата Страница 533 ПО Therm Страница 558

Потолочный вентилятор с высокой степенью защиты и гибким монтажом снаружи или изнутри.

Цвет:
– RAL 7035

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:

- IP 21 без фильтрующей прокладки
- IP 55 вкл. фильтрующую прокладку

Степень защиты NEMA:
– NEMA 12

Комплект поставки:

- Устройство, готовое к установке, вкл. фильтрующую прокладку

Указание:

- Для улучшения энергоэффективности и повышения срока службы устройств рекомендуется применение регуляторов или индикаторов температуры

Сертификаты:

Можно найти в Интернете

Диаграммы характеристик:

Можно найти в Интернете

Мощность свободного воздушного потока 500 – 965 м³/ч

Арт. №	Кол-во	3138.000	3139.100	3139.110	3140.100	3140.110	3140.140	Стр.
Номинальное рабочее напряжение В, ~, Гц		–	220 - 240, 1~, 50/60	115, 1~, 60	220 - 240, 1~, 50/60	115, 1~, 60	380 - 415, 3~, 50/60 400 - 480, 3~, 60	
Мощность свободного воздушного потока (без фильтрующих прокладок) м³/ч		–	500 / 525	525	873 / 965	965	863 / 942	
Мощность свободного воздушного потока (с фильтрующими прокладками) м³/ч		–	417 / 446	446	725 / 759	759	700 / 749	
Номинальный ток А		–	0,23 / 0,27	0,56	0,43 / 0,56	1,2	0,17 / 0,2	
Потребляемая мощность Вт		–	51 / 62	65	99 / 130	138	98 / 130	
Ширина мм		400	400	400	400	400	400	
Высота мм		133	133	133	133	133	133	
Глубина мм		400	400	400	400	400	400	
Максимальная монтажная глубина мм		27,5	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	
Необходимый монтажный вырез мм		258 x 258	258 x 258	258 x 258	258 x 258	258 x 258	258 x 258	
Вентилятор		без двигателя	Радиальный, конденсаторный двигатель	Радиальный, конденсаторный двигатель	Радиальный, конденсаторный двигатель	Радиальный, конденсаторный двигатель	Радиальный, трехфазный двигатель	
Диапазон рабочих температур		-20 °C...+55 °C	-20 °C...+55 °C	-20 °C...+55 °C	-20 °C...+55 °C	-20 °C...+55 °C	-20 °C...+55 °C	
Диапазон температур хранения		-40 °C...+70 °C	-40 °C...+70 °C	-40 °C...+70 °C	-40 °C...+70 °C	-40 °C...+70 °C	-40 °C...+70 °C	
Срок службы вентилятора (L10, 40 °C) ч		–	69000 / 67600	69400 / 68000	62800 / 65800	67800 / 66400	63500 / 61500	
Вес кг		3,2	5,2	5,2	6,0	6,0	6,0	
Комплектующие								
Выходной фильтр	1 шт.	3243.200	3243.200	3243.200	3243.200	3243.200	3243.200	537
Сменная фильтрующая прокладка	12 шт.	3174.100	3174.100	3174.100	3174.100	3174.100	3174.100	535
Регулятор числа оборотов	1 шт.	–	3120.200	3120.200	3120.200	3120.200	–	549
Термостат	1 шт.	–	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	547
Гигростат	1 шт.	–	3118.000	3118.000	3118.000	3118.000	3118.000	547
Цифровой индикатор и регулятор внутренней температуры шкафа	1 шт.	–	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	546