

Воздухо-воздушный теплообменник TopTherm



Комплектующие для контроля микроклимата Страница 533 ПО Therm Страница 558

Воздухо-воздушные теплообменники подходят для агрессивных условий окружающей среды, так как внешний и внутренний воздушные контуры отделены друг от друга.

Регулирование температуры:

- Электронный регулятор с цифровым индикатором (заводская установка +35 °C)

Цвет:

- RAL 7035

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:

- Внутренний контур IP 54
- Внешний контур IP 34

Комплект поставки:

- Полностью готовый к подключению блок
- Вставной блок клемм подключения
- Беспотенциальный контакт при превышении температуры
- Шаблон вырезов
- Крепежный материал

Сертификаты:

Можно найти в Интернете

Диаграммы характеристик:

Можно найти в Интернете

Контроль микроклимата

Удельная тепловая мощность 17,5 – 90 Вт/К, настенный с регулятором

Арт. №	Кол-во	3126.100	3127.100	3128.100	3129.100	3130.100	Стр.
Номинальное рабочее напряжение В, ~, Гц		230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	
Удельная тепловая мощность Вт/К		17,5	30	45	60	90	
Номинальный ток А		0,22 / 0,26	0,56 / 0,68	0,6 / 0,8	0,75 / 0,8	1,35 / 1,8	
Номинальная мощность Вт		50 / 60	120 / 150	140 / 180	170 / 180	300 / 400	
Ширина мм		280	400	400	400	400	
Высота мм		550	950	950	950	1580	
Глубина мм		150	205	205	225	215	
Диапазон рабочих температур		-5 °C...+55 °C	-5 °C...+55 °C	-5 °C...+55 °C	-5 °C...+55 °C	-5 °C...+55 °C	
Вес кг		10,0	18,0	19,0	21,0	34,0	
Комплектующие							
Фильтрующая прокладка	3 шт.	3286.300	3286.400	3286.400	3286.400	3286.400	533
Металлический фильтр	1 шт.	3286.310	3286.410	3286.410	3286.410	3286.410	534