

Воздухо-воздушный теплообменник



Комплектующие для контроля микроклимата Страница 533 ПО Therm Страница 558

Воздухо-воздушные теплообменники подходят для агрессивных условий окружающей среды, так как внешний и внутренний воздушные контуры отделены друг от друга.

Цвет:

- Крышка: RAL 7035
- Корпус: RAL 9005

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:

- Внутренний контур IP 54
- Внешний контур IP 34

Комплект поставки:

- Полностью готовый к подключению блок
- Вентиляторы подключаются с помощью 2 трехжильных кабелей подключения с накопечниками жил
- Шаблон вырезов
- Крепежный материал

Указание:

- Для точного поддержания температуры в шкафу рекомендуется использовать регулятор внутренней температуры шкафа, цифровой индикатор и регулятор внутренней температуры шкафа или регулятор числа оборотов

Удельная тепловая мощность 66 Вт/К, потолочный

Арт. №	Кол-во	3248.000	Стр.
Номинальное рабочее напряжение В, ~, Гц		230, 1~, 50/60	
Удельная тепловая мощность Вт/К		66	
Кол-во вентиляторов		2	
Номинальный ток макс. на вентилятор А		0,32 / 0,4	
Номинальная мощность Вт		70 / 90	
Ширина мм		595	
Высота мм		362	
Глубина мм		440	
Диапазон рабочих температур		-5 °C...+55 °C	
Тип подключения (электрического)		Кабель подключения	
Вес кг		25,0	
Комплектующие			
Цифровой индикатор и регулятор внутренней температуры шкафа	1 шт.	3114.200	546
Термостат	1 шт.	3110.000	547
Гигростат	1 шт.	3118.000	547
Регулятор числа оборотов	1 шт.	3120.200	549