

для применения с преобразователем частоты

- Изолированный вытяжной вентилятор
- Двойное назначение 400 °C в течение 120 мин. и 200 °C в непрерывном режиме
- Оснащенные двухслойной оболочкой корпуса из оцинкованного стального листа с изоляцией слоем минеральной ваты толщиной 30 мм

A		B	C	D
Наименование	MPC 225 D2 F4 T1 30	MPC 250 D2 F4 T1 30	MPC 280 D2 F4 T1 30	MPC 355 D4 F4 T1 30
ID	146661	146665	146669	146675
U _N / F _N	V / Гц	400V 3~Y / 50	400V 3~Y / 50	400V 3~Y / 50
I _{макс}	A	0,9	1,2	1,3
PN	Вт	496	649	700
B	м³/ч	1960	2490	2610
ηt	%	41	44	44
Управление двигателем	f	f	f	f
Масса	кг	40,3	41,0	41,3
L _{WA5} / L _{WA6} / L _{WA2} (дБ(A))	78/84/72	81/86/72	81/86/71	76/82/68

Аксессуары

[illegible]

-

E		F	G	H
Наименование	MPC 400 D4 F4 T1 30	MPC 450 D4 F4 T1 30	MPC 500 D4 F4 T1 30	MPC 560 D4 F4 T1 30
ID	146679	146696	146700	146711
U _N / F _N	V / Гц	400V 3~Y / 50	400V 3~Y / 50	400V 3~Y / 50
I _{макс}	A	1,1	2,9	5,0
PN	Вт	558	1213	2640
B	м³/ч	4510	6380	8985
ηt	%	48,7	51,4	57,2
Управление двигателем		f	f	f
Масса	кг	74,0	82,5	120,0
L _{WA5} / L _{WA6} / L _{WA2}	(дБ(A))	72/80/68	78/85/70	79/85/74
				80/88/75

