


ВЕНТИЛЯТОРЫ.RU

МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

EC 轴流风机 Axial fans Ø600

ErP
2020

Flow Rate Curve





产品特点

电机技术: EC 外转子
 工作电压: 三相, 380-480V, 50/60Hz
 电机工作制: S1 连续工作制
 电机防护等级: IP54
 电机绝缘等级: F
 轴承: 免维护深沟球轴承
 风叶材料: 冷轧钢板
 风叶数量: 5
 风向: 从引出线端看过去
 工作环境温度: -25°C ~ +50°C
 内部集成控制器, 0-10V 或 PWM 控制

Product Characteristic

Motor technology: EC Outer rotor
 Supply voltage: 3~, 380-480V, 50/60Hz
 Mode of Operation: S1
 Protection Class: IP54
 Insulation Class: F
 Bearings: Maintenance-free ball bearings
 Blades Material: Cold rolled sheet steel
 Blades count: 5
 Air direction: seen on the leads
 Perm. amb. temp.: -25°C ~ +50°C
 Controller Integrated, 0-10V or PWM Control

型 号
Model电压
Voltage
(V)频率
Frequency
(Hz)输入功率
Input Power
(W)电 流
Current
(A)风 量
Air Volume
(m³/h)转 速
Speed
(r/min)噪 音
Noise
[dB(A)]允许最高
环境温度
Max Environmental
Temperature
(°C)重 量
Weight
(Kg)ECF(K)8D600-PZB5BC0
ECF(K)8D600-PZB5SC0

400

50/60

780

1.3

11500


1360

80

50

11.0

ErP
2020





产品特点

电机技术: EC 外转子
工作电压: 单相, 200-277V, 50/60Hz
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: F
轴承: 免维护深沟球轴承
风叶材料: 冷轧钢板
风叶数量: 5
风向: 从引出线端看过去
工作环境温度: -25°C ~ +50°C
内部集成控制器, 0-10V 或 PWM 控制

Product Characteristic

Motor technology: EC Outer rotor
Supply voltage: 1~, 200-277V, 50/60Hz
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Blades Material: Cold rolled sheet steel
Blades count: 5
Air direction: seen on the leads
Perm. amb. temp.: -25°C ~ +50°C
Controller Integrated, 0-10V or PWM Control



型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m³/h)	转速 Speed (r/min)	噪音 Noise [dB(A)]	允许最高环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重量 Weight (Kg)
ECF(K)8E600-PZB5BC0	230	50/60	500	4.2	10000	1310	75	50	10.5
ECF(K)8E600-PZB5SC0									