



### Основные характеристики

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Серия                 | ClimaSys                                     |
| Наименование продукта | ClimaSys CV                                  |
| Тип продукта          | Вентилятор ЭМС                               |
| Type of filter        | Стандартный                                  |
| Flow rate             | Скорость свободного потока: 156 м³/ч в 50 Гц |
| Входное напряжение    | 230 V 50/60 Hz                               |

### Дополнительные характеристики

|                   |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Высота            | 252 мм внешний:                                                                                                                                                                                                        |
| Ширина            | 252 мм внешний:                                                                                                                                                                                                        |
| Глубина           | 97 мм внешний:                                                                                                                                                                                                         |
| Размеры выреза    | 224 x 224 мм                                                                                                                                                                                                           |
| Материал          | Выпускная решетка: ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)<br>Рама осевого двигателя: сталь<br>Прокладка: бериллий                                                                                                          |
| Цвет              | Выпускная решетка: серый (RAL 7035)                                                                                                                                                                                    |
| Степень защиты IP | IP54                                                                                                                                                                                                                   |
| Состав устройства | 1 осевой двигатель<br>2 защитная решетка: на передней и задней поверхностях<br>1 фильтр: передняя часть осевого двигателя<br>1 выпускная решетка ЭМС: передняя сторона<br>1 уплотнитель: между вентилятором и корпусом |

### Тип упаковки

|              |        |
|--------------|--------|
| Вес упаковки | 1,8 кг |
|--------------|--------|

### Экологичность предложения

|                                                             |                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Регламент REACH                                             | <a href="#">Декларация REACH</a> |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да                               |
| Директива EC RoHS                                           | Соответствует                    |

#### [Декларация ЕС RoHS](#)

|                                              |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Не содержит ртути                            | Да                                                                                                               |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | Да                                                                                                               |
| Регламент RoHS Китая                         | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a><br>Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения |

#### Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|