



Основные характеристики

Серия	ClimaSys
Наименование продукта	ClimaSys CV
Тип продукта	Вентилятор ЭМС
Type of filter	Стандартный
Flow rate	Скорость свободного потока: 480 м³/ч в 50 Гц
Входное напряжение	230 V 50/60 Hz

Дополнительные характеристики

Высота	320 мм внешний:
Ширина	320 мм внешний:
Глубина	150 mm external:
Размеры выреза	292 x 292 мм
Материал	Выпускная решетка: ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) Рама осевого двигателя: сталь Прокладка: бериллий
Цвет	Выпускная решетка: серый (RAL 7035)
Степень защиты IP	IP54
Состав устройства	1 осевой двигатель 2 защитная решетка: на передней и задней поверхностях 1 фильтр: передняя часть осевого двигателя 1 выпускная решетка ЭМС: передняя сторона 1 уплотнитель: между вентилятором и корпусом

Тип упаковки

Вес упаковки	3,440 кг
--------------	----------

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует

[Декларация ЕС RoHS](#)

Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---