



Основные характеристики

Серия	ClimaSys
Наименование продукта	ClimaSys CR
Тип продукта	Резистивный нагреватель
Диапазон мощности	100 Вт
Входное напряжение	12...24 В Постоянный ток
Электрическое соединение	4 клеммы с винтовым креплением 2,5 мм²

Дополнительные характеристики

Рабочее положение	Вертикальный
Рабочая температура окружающей среды	-40...70 °C
Степень защиты IP	IP20
Класс изоляции	Класс II
Сертификаты	VDE UL
Материал	Корпус: экструдированный алюминий Крышка: Пластик
Высота	150 мм внешний:
Ширина	60 мм внешний:
Глубина	90 мм внешний:
Условия эксплуатации	Требуется электрическая защита Нагреватели должны быть установлены с контроллером температуры Воздухонепроницаемый корпус
Режим фиксации	Защелками
Монтажная опора	DIN рейка 35 мм

Тип упаковки

Вес упаковки	360 г
--------------	-------

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
-----------------	----------------------------------

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---