



Основные характеристики

Серия	ClimaSys
Наименование продукта	ClimaSys CR
Тип продукта	Резистивный нагреватель
Диапазон мощности	150 Вт
Входное напряжение	110...250 В переменный ток 50/60 Гц
Электрическое соединение	4 клеммы с винтовым креплением 2,5 мм²

Дополнительные характеристики

Рабочее положение	Вертикальный
Рабочая температура окружающей среды	-40...70 °C
Степень защиты IP	IP20
Класс изоляции	Класс II
Сертификаты	VDE UL
Материал	Корпус: экструдированный алюминий Крышка: Пластик
Высота	150 мм внешний:
Ширина	60 мм внешний:
Глубина	90 мм внешний:
Условия эксплуатации	Требуется электрическая защита Нагреватели должны быть установлены с контроллером температуры Воздухонепроницаемый корпус
Режим фиксации	Защелками
Монтажная опора	DIN рейка 35 мм

Тип упаковки

Вес упаковки	0,500 кг
Высота упаковки 1	170,000 мм
Ширина упаковки 1	100,000 мм
Длина упаковки 1	70,000 мм

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---