



Основные характеристики

Серия	ClimaSys
Наименование продукта	ClimaSys CR
Тип продукта	Резистивный нагреватель
Диапазон мощности	20 W
Входное напряжение	270...420 В переменный ток 50/60 Гц

Дополнительные характеристики

Рабочее положение	Вертикальный
Рабочая температура окружающей среды	-40...70 °C
Степень защиты IP	IP20
Сертификаты	UL VDE
Материал	Корпус: экструдированный алюминий
Высота	135 мм
Ширина	85 мм
Глубина	70 мм
Условия эксплуатации	Нагреватели должны быть установлены с контроллером температуры Воздухонепроницаемый корпус Требуется электрическая защита
Режим фиксации	Защелками
Монтажная опора	DIN рейка 35 мм

Тип упаковки

Вес упаковки	280 г
--------------	-------

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да

Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---