



Основные характеристики

Серия	ClimaSys
Наименование продукта	ClimaSys CR
Тип продукта	Резистивный нагреватель
Совместимость серий продукта	P G
Диапазон мощности	55 W
Входное напряжение	110...250 В переменный ток 50/60 Гц

Дополнительные характеристики

Рабочее положение	Вертикальный
Рабочая температура окружающей среды	-40...70 °C
Степень защиты IP	IP20
Сертификаты	UL VDE
Материал	Корпус: экструдированный алюминий
Высота	200 мм
Ширина	85 мм
Глубина	70 мм
Условия эксплуатации	Воздухонепроницаемый корпус Нагреватели должны быть установлены с контроллером температуры Требуется электрическая защита
Режим фиксации	Защелками
Монтажная опора	DIN рейка 35 мм

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	522,75 г
Высота упаковки 1	6,8 см
Ширина упаковки 1	7,8 см

Длина упаковки 1	20,7 см
Вес упаковки 2	9,16 кг

Экологичность предложения

Регламент REACh	Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---