



### Основные характеристики

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Серия                    | ClimaSys                          |
| Наименование продукта    | ClimaSys CR                       |
| Тип продукта             | Ультратонкий резистивный подогрев |
| Диапазон мощности        | 195 W                             |
| Входное напряжение       | 120 В переменный ток 50/60 Гц     |
| Электрическое соединение | Кабель длина: 2 м                 |

### Дополнительные характеристики

|                                      |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочее положение                    | Горизонт.<br>Вертикальный                                                                                                       |
| Рабочая температура окружающей среды | -60...70 °C                                                                                                                     |
| Диапазон настройки температуры       | -40...70 °C                                                                                                                     |
| Материал                             | Силиконовая резина                                                                                                              |
| Высота                               | 380 мм внешний:                                                                                                                 |
| Ширина                               | 650 мм внешний:                                                                                                                 |
| Глубина                              | 1,6 мм внешний:                                                                                                                 |
| Состав устройства                    | 6 самоклеющиеся наклейки<br>6 пластиковая подставка<br>4 Telequick гайки<br>4 зажимные гайки<br>аксессуары крепления            |
| Условия эксплуатации                 | Воздухонепроницаемый корпус<br>Требуется электрическая защита<br>Нагреватели должны быть установлены с контроллером температуры |
| Режим фиксации                       | 4 винтами                                                                                                                       |
| Монтажная опора                      | Монтажная плата Telequick<br>Клейкая липучка<br>DIN-рейка<br>Стандартная монтажная панель                                       |

### Тип упаковки

|              |        |
|--------------|--------|
| Вес упаковки | 1,1 кг |
|--------------|--------|

## Экологичность предложения

|                                                             |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регламент REACH                                             | <a href="#">Декларация REACH</a>                                                                                                        |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да                                                                                                                                      |
| Директива EC RoHS                                           | Соответствует<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a>                                                                                     |
| Не содержит ртути                                           | Да                                                                                                                                      |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS                | <a href="#">Да</a>                                                                                                                      |
| Регламент RoHS Китая                                        | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a><br>Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения                        |
| WEEE                                                        | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. |

## Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|