



Основные характеристики

Серия	ClimaSys
Наименование продукта	ClimaSys CR
Тип продукта	Ультратонкий резистивный подогрев
Диапазон мощности	50 Вт
Входное напряжение	240 V AC 50/60 Hz
Электрическое соединение	Кабель длина: 2 м

Дополнительные характеристики

Рабочее положение	Вертикальный Горизонт.
Рабочая температура окружающей среды	-60...70 °C
Диапазон настройки температуры	-40...70 °C
Материал	Силиконовая резина
Высота	200 mm external:
Ширина	320 мм внешний:
Глубина	1,6 мм внешний:
Состав устройства	6 самоклеющиеся наклейки 6 пластиковая подставка 4 Telequick гайки 4 зажимные гайки аксессуары крепления
Условия эксплуатации	Нагреватели должны быть установлены с контроллером температуры Требуется электрическая защита Воздухонепроницаемый корпус
Режим фиксации	4 винтами
Монтажная опора	Монтажная плата Telequick DIN-рейка Клейкая липучка Стандартная монтажная панель

Тип упаковки

Вес упаковки	0,580 кг
--------------	----------

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---