

Код EAN : 3606481369758



Основные характеристики

Совместимость серий продукта	Spacial Thalassa
Type of filter	G2
Flow rate	Скорость свободного потока со стандартным фильтром: 165 м³/ч в 50 Гц Скорость свободного потока со стандартным фильтром: 193 м³/ч в 60 Гц
Входное напряжение	230 V 50/60 Hz
Certification	CE EAC REACH RoHS Директива по ЭМС 89/336/ЕЕС

Дополнительные характеристики

Absorbed power	15.5 W 50 Гц 14.4 W 60 Гц
[In] номинальный ток	0,2 A 50 Гц 0,18 A 60 Гц
Тип подшипника	Шарик
Высота	268 mm external:
Ширина	248 mm external:
Глубина	104 мм внешний:
Размеры выреза	223 x 223 мм
Вес нетто	1,4 кг
Материал	Выпускная решетка: injected thermoplastic (PC) Motor support: отливаемый термопластик (ASA PC)
Цвет	Выпускная решетка: smoked black (RAL 9005) Motor support: черный (RAL 9005)
Рабочая температура окружающей среды	-20...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Максимальное давление	50 Pa flow rate 0 м³/h
Соединения – клеммы	Разъем Faston

Состав устройства	<p>1 axial motor</p> <p>1 external protective transparent smoked grille: передняя сторона</p> <p>1 smart filter with dust sensor</p> <p>1 fan sensor ready to be mounted: задняя поверхность выпускной решетки</p> <p>1 кабельный ввод</p> <p>1 cut-out template</p>
Условия эксплуатации	<p>Обеспечить регулярную очистку и замену фильтра</p> <p>Расходы в зависимости от рабочей точки, см. ПО ProClima</p> <p>Следует избегать слишком частой замены фильтров</p> <p>Окружающая среда должна быть относительно чистой</p> <p>Температура наружного воздуха должна быть на 5 °C ниже температуры в помещении</p>

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------