



Основные характеристики

Серия	ClimaSys
Наименование продукта	ClimaSys CV
Тип продукта	Вентилятор
Type of filter	Стандартный
Flow rate	Скорость свободного потока со стандартным фильтром: 58 м³/ч в 50 Гц
Номинальное напряжение питания [Us]	10...27,6 В
Входное напряжение	24 В Постоянный ток

Дополнительные характеристики

Absorbed power	3.6 W 50 Гц
[In] номинальный ток	0,18 A 50 Гц
Noise level < at	40...41 дБ
Тип подшипника	Шарик
Высота	137 мм внешний:
Ширина	117 мм внешний:
Глубина	49 мм внешний:
Размеры выреза	92 x 92 мм
Вес нетто	0,23 кг
Материал	Выпускная решетка: отливается термопластик (ASA PC)
Цвет	Выпускная решетка: серый (RAL 7035)
Рабочая температура окружающей среды	-10...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Максимальное давление	29 Па расход 0 м³/ч
Соединения – клеммы	Кабель
Степень защиты IP	IP54
Состав устройства	1 осевой двигатель 2 защитная решетка: на передней и задней поверхностях 1 фильтр: передняя часть осевого двигателя 1 выпускная решетка: передняя сторона

Условия эксплуатации	Расходы в зависимости от рабочей точки, см. ПО ProClima Обеспечить регулярную очистку и замену фильтра Следует избегать слишком частой замены фильтров Окружающая среда должна быть относительно чистой Температура наружного воздуха должна быть на 5 °C ниже температуры в помещении
----------------------	---

Тип упаковки

Вес упаковки	0,300 кг
Высота упаковки 1	75,000 мм
Ширина упаковки 1	150,000 мм
Длина упаковки 1	125,000 мм

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---