



## Обзор

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| Срок поставки | Обычно поставляется в течение четырех недель |
|---------------|----------------------------------------------|

## Основные характеристики

|                                     |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия                               | ClimaSys                                                                                                                                     |
| Наименование продукта               | ClimaSys CV                                                                                                                                  |
| Тип продукта                        | Вентилятор                                                                                                                                   |
| Совместимость серий продукта        | P<br>G                                                                                                                                       |
| Type of filter                      | Стандартный                                                                                                                                  |
| Flow rate                           | Скорость свободного потока со стандартным фильтром: 562 м³/ч в 50 Гц<br>Скорость свободного потока со стандартным фильтром: 586 м³/ч в 60 Гц |
| Номинальное напряжение питания [Us] | 207...244 В                                                                                                                                  |
| Входное напряжение                  | 230 V 50/60 Hz                                                                                                                               |

## Дополнительные характеристики

|                                      |                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Absorbed power                       | 68 W 50 Гц<br>85 W 60 Гц                            |
| [In] номинальный ток                 | 0,52 A 50 Гц<br>0,37 A 60 Гц                        |
| Noise level < at                     | 59 дБ                                               |
| Тип подшипника                       | Шарик                                               |
| Высота                               | 336 мм внешний:                                     |
| Ширина                               | 316 мм внешний:                                     |
| Глубина                              | 161 мм внешний:                                     |
| Размеры выреза                       | 291 x 291 мм                                        |
| Вес нетто                            | 3,2 кг                                              |
| Материал                             | Выпускная решетка: отливается термопластик (ASA PC) |
| Цвет                                 | Выпускная решетка: серый (RAL 7035)                 |
| Рабочая температура окружающей среды | -15...60 °C                                         |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Максимальное давление                     | 140 Па расход 0 м³/ч                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Соединения – клеммы                       | Клеммный блок                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Степень защиты IP                         | IP54                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Состав устройства                         | 1 осевой двигатель<br>2 защитная решетка: на передней и задней поверхностях<br>1 фильтр: передняя часть осевого двигателя<br>1 выпускная решетка: передняя сторона<br>1 шаблон выреза                                                                                                              |
| Условия эксплуатации                      | Обеспечить регулярную очистку и замену фильтра<br>Окружающая среда должна быть относительно чистой<br>Температура наружного воздуха должна быть на 5 °C ниже температуры в помещении<br>Следует избегать слишком частой замены фильтров<br>Расходы в зависимости от рабочей точки, см. ПО ProClima |

### Тип упаковки

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Тип упаковки 1           | PCE      |
| Кол-во единиц в упаковке | 1        |
| Вес упаковки             | 3,713 кг |
| Высота упаковки 1        | 23 см    |
| Ширина упаковки 1        | 34,2 см  |
| Длина упаковки 1         | 32,2 см  |
| Вес упаковки 2           | 4,35 кг  |

### Экологичность предложения

|                                                             |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регламент REACh                                             | <a href="#">Декларация REACh</a>                                                                                 |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh | Да                                                                                                               |
| Директива EC RoHS                                           | Соответствует<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a>                                                              |
| Не содержит ртути                                           | Да                                                                                                               |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS                | <a href="#">Да</a>                                                                                               |
| Регламент RoHS Китая                                        | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a><br>Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения |

### Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|