



Основные характеристики

Серия	ClimaSys
Наименование продукта	ClimaSys CV
Тип продукта	Вентилятор
Type of filter	Стандартный
Flow rate	Скорость свободного потока без фильтра и решетки: 170 м³/ч Скорость свободного потока со стандартным фильтром: 65 м³/ч в 50 Гц
Входное напряжение	230 V 50/60 Hz

Дополнительные характеристики

Высота	124 мм внешний:
Ширина	124 мм внешний:
Глубина	55 мм внешний:
Размеры выреза	Ø 108 мм
Материал	Выпускная решетка: ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) Фильтр: полиуретановый пенопласт
Цвет	Выпускная решетка: черный Фильтр: черный
Степень защиты IP	IP20
Состав устройства	1 осевой двигатель 2 защитная решетка: на передней и задней поверхностях 1 фильтр: передняя часть осевого двигателя 1 выпускная решетка: передняя сторона

Тип упаковки

Вес упаковки	0,760 кг
Высота упаковки 1	65,000 мм
Ширина упаковки 1	150,000 мм
Длина упаковки 1	165,000 мм

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
-----------------	----------------------------------

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива ЕС RoHS	Соответствует Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---