



Обзор

Срок поставки	Обычно поставляется в течение четырех недель
---------------	--

Основные характеристики

Серия	ClimaSys
Наименование продукта	ClimaSys CV
Тип продукта	Вентилятор
Type of filter	Стандартный
Flow rate	Скорость свободного потока со стандартным фильтром: 838 м³/ч в 50 Гц Free flow rate with standard filter: 803 m3/h at 60 Hz
Номинальное напряжение питания [Us]	207...244 В
Входное напряжение	230 V 50/60 Hz

Дополнительные характеристики

Absorbed power	150 Вт 50 Гц 195 W 60 Гц
[In] номинальный ток	0,65 А 50 Гц 0,85 А 60 Гц
Noise level < at	75...76 дБ
Тип подшипника	Шарик
Высота	336 мм внешний:
Ширина	316 мм внешний:
Глубина	162 mm external:
Размеры выреза	291 x 291 мм
Вес нетто	4,1 кг
Материал	Выпускная решетка: отливается термопластик (ASA PC)
Цвет	Выпускная решетка: серый (RAL 7035)
Рабочая температура окружающей среды	-15...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Максимальное давление	170 Pa flow rate 0 m³/h

Соединения – клеммы	Клеммный блок
Степень защиты IP	IP54
Состав устройства	1 осевой двигатель 2 защитная решетка: на передней и задней поверхностях 1 фильтр: передняя часть осевого двигателя 1 выпускная решетка: передняя сторона 1 шаблон выреза
Условия эксплуатации	Температура наружного воздуха должна быть на 5 °C ниже температуры в помещении Расходы в зависимости от рабочей точки, см. ПО ProClima Следует избегать слишком частой замены фильтров Обеспечить регулярную очистку и замену фильтра Окружающая среда должна быть относительно чистой

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	4,562 кг
Высота упаковки 1	23 см
Ширина упаковки 1	32 см
Длина упаковки 1	34,5 см
Вес упаковки 2	5,199 кг

Экологичность предложения

Регламент REACh	Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---