

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYCVF850M400DG

ClimaSys CV - Smart фильтрующий вентилятор
850 м3/ч 400В IP54

Код EAN : 3606481369826



Основные характеристики

Серия	ClimaSys
Наименование продукта	ClimaSys CV
Тип продукта	Вентилятор
Совместимость серий продукта	Spacial
Type of filter	G2
Flow rate	Скорость свободного потока со стандартным фильтром: 803 м³/ч в 50 Гц Скорость свободного потока со стандартным фильтром: 931 м³/ч в 60 Гц
Номинальное напряжение питания [Us]	396...466 V
Входное напряжение	400 В 50/60 Гц
Certification	CE EAC REACH RoHS Директива по ЭМС 89/336/ЕЕС

Дополнительные характеристики

Absorbed power	126 W 50 Hz 126 W 60 Hz
[In] номинальный ток	0.226 A 50 Hz 0.232 A 60 Hz
Noise level < at	75...77 дБ
Тип подшипника	Шарик
Высота	336 mm external:
Ширина	316 mm external:
Глубина	162 mm external:
Размеры выреза	291 x 291 мм
Вес нетто	4,500 кг
Материал	Выпускная решетка: injected thermoplastic (PC) Motor support: отливаемый термопластик (ASA PC)
Цвет	Выпускная решетка: smoked black (RAL 9005) Motor support: черный (RAL 9005)

Рабочая температура окружающей среды	-15...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Максимальное давление	170 Pa flow rate 0 m³/h
Соединения – клеммы	Клеммный блок
Степень защиты IP	IP54
Состав устройства	1 axial motor 1 external protective transparent smoked grille: передняя сторона 1 smart filter with dust sensor 1 fan sensor ready to be mounted: задняя поверхность выпускной решетки 1 кабельный ввод 1 cut-out template
Условия эксплуатации	Обеспечить регулярную очистку и замену фильтра Расходы в зависимости от рабочей точки, см. ПО ProClima Следует избегать слишком частой замены фильтров Окружающая среда должна быть относительно чистой Температура наружного воздуха должна быть на 5 °C ниже температуры в помещении

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------