



Основные характеристики

Серия	ClimaSys
Наименование продукта	ClimaSys CV
Тип продукта	Вентилятор
Type of filter	Стандартный
Flow rate	Free flow rate with standard filter: 85 m ³ /h at 50 Hz Free flow rate with standard filter: 98 m ³ /h at 60 Hz
Номинальное напряжение питания [Us]	175...253 V
Входное напряжение	230 V 50/60 Hz

Дополнительные характеристики

Absorbed power	15 W 60 Hz 17 W 50 Hz
[In] номинальный ток	0.121 A 50 Hz 0.097 A 60 Hz
Noise level < at	46...49 дБ
Тип подшипника	Шарик
Высота	170 мм внешний:
Ширина	150 mm external:
Глубина	62 mm external:
Размеры выреза	125 x 125 мм
Вес нетто	0,78 кг
Материал	Выпускная решетка: отливаемый термопластик (ASA PC)
Цвет	Выпускная решетка: серый (RAL 7035)
Рабочая температура окружающей среды	-20...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Максимальное давление	50 Pa flow rate 0 m ³ /h
Соединения – клеммы	Разъем Faston
Степень защиты IP	IP54
Состав устройства	1 осевой двигатель

2 защитная решетка: на передней и задней поверхностях
 1 фильтр: передняя часть осевого двигателя
 1 выпускная решетка: передняя сторона
 1 шаблон выреза
 1 power cord

Условия эксплуатации	Расходы в зависимости от рабочей точки, см. ПО ProClima Окружающая среда должна быть относительно чистой Обеспечить регулярную очистку и замену фильтра Следует избегать слишком частой замены фильтров Температура наружного воздуха должна быть на 5 °C ниже температуры в помещении
----------------------	--

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	911 г
Высота упаковки 1	8,1 см
Ширина упаковки 1	15,5 см
Длина упаковки 1	17,5 см

Экологичность предложения

Регламент REACh	Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---