



Основные характеристики

Серия	ClimaSys
Наименование продукта	ClimaSys DT
Тип продукта	USB data logger
Краткое название устройства	DTTLog
Тип измерения	Температуре, диапазон: - 40...80 °C
Точность	Температуре: +/- 0.3 °C
Разрешение	0.03 °C
Сохраняемые данные	32000 samples

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Thalassa Spacial ClimaSys
Тип дисплея	ЖК дисплей
Display setting	Sleep mode ajustable between 30s/60s/120s Sleep mode disable
Отображаемая информация	Battery level Температура в °C
Локальная индикация	светодиодный индикатор
Type of alarme	Температуре
Тип батареи	1 литиевая батарея 3 V размер: CR2032
Срок службы батареи	2 г. (depending on sampling rate and operating conditions)
Test	Минимум: once every second Максимум: once every 18 hours Для максимальной износостойкости: once every 30 minutes
Тип соединителя	USB
Наименование программного обеспечения	EffiClima
Функция программного обеспечения	Monitoring and setup data logger
Доступные функции	Firmware update by USB
Тип управления	Magnet key
Тип управления	Старт / стоп

Режим фиксации	Защелкивающ. держатель
Место монтажа	Вне шкафа На оболочке Наружная
Высота	111 мм
Ширина	39 мм
Глубина	26 мм
Вес нетто	45,5 г
Цвет	Полупрозрачный

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-40...80 °C
Степень защиты IP	IP67 conforming to IEC 60529
Стандарты	EN 12830
Сертификаты	CE

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	71 г
Высота упаковки 1	3,4 см
Ширина упаковки 1	4,5 см
Длина упаковки 1	14,2 см

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---