

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYDTEFSMT

Регистратор температуры для одноразового использования

Код EAN : 3606480989971



Основные характеристики

Серия	ClimaSys
Наименование продукта	ClimaSys DT
Тип продукта	USB single use data logger
Краткое название устройства	DTMiniLog
Тип измерения	Температуре, диапазон: - 40...80 °C
Точность	Температуре: +/- 0.5 °C
Разрешение	0.1 °C
Сохраняемые данные	16000 samples

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Thalassa Spacial ClimaSys
Тип дисплея	Без дисплея
Локальная индикация	Зеленый/красный светодиодный индикатор
Type of alarme	Температуре
Тип батареи	1 литиевая батарея 3 V размер: CR2032
Срок службы батареи	6 мес. (depending on sampling rate and operating conditions)
Test	Максимум: once every 18 hours Минимум: once every minute Для максимальной износостойкости: once every 30 minutes
Тип соединителя	USB
Наименование программного обеспечения	EffiClima
Функция программного обеспечения	Monitoring and setup data logger
Доступные функции	Firmware update by USB
Тип управления	Старт / стоп Кнопка
Режим фиксации	Cable tie
Место монтажа	Вне шкафа Наружная На оболочке

Высота	74 мм
Ширина	30 mm
Глубина	13 mm
Вес нетто	15 г
Цвет	Белый

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-40...80 °C
Степень защиты IP	IP68 в соответствии с МЭК 60529
Стандарты	EN 12830
Сертификаты	CE

Тип упаковки

Вес упаковки	175,000 г
Высота упаковки 1	40,000 мм
Ширина упаковки 1	80,000 мм
Длина упаковки 1	135,000 мм

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---