


Система поддержания микроклимата

Вспомогательные компоненты

Системы вентиляции с обеспечением ЭМС



Характеристики				Вентилятор, обеспечивающий ЭМС и степень защиты IP54
Степень защиты корпуса (согласно стандарту IEC 60529)				Для эффективной защиты оборудования от электромагнитных помех вентилятор, обеспечивающий ЭМС, укомплектован: □ стальной рамой вокруг деталей из пластика (невоспламеняющийся пластик ABS с категорией воспламеняемости V0 согласно стандарту UL 94); □ металлической решеткой, прикрепленной к раме; □ бериллиевым уплотнением, обеспечивающим электрическую проводимость между периметром блока вентиляторов и шкафом.
Наружные размеры (мм)	Вырез (мм)	Скорость потока (м³/ч)	Напряжение (В)	№ по каталогу
145 x 145 x 70	126 x 126	61	230	NSY17990
252 x 252 x 97	224 x 224	156	230	NSY17991
320 x 320 x 150	292 x 292	480	230	NSY17992



Характеристики				Крышка, обеспечивающая ЭМС и степень защиты IP55
Степень защиты корпуса (согласно стандарту IEC 60529)				Это решение обеспечивает защиту от электромагнитных помех и степень защиты IP55. Крышка, обеспечивающая ЭМС, устанавливается на вентиляторы или стандартную выпускную решетку, обеспечивающую степень защиты IP54.
Степень механической защиты (согласно стандарту IEC 62262)				Крышка сделана из листовой стали, окрашенной для использования вне помещений, и полностью закрывает вентилятор или выпускную решетку.
Сертификаты				Электрическое соединение обеспечивается с помощью: □ электропроводящего покрытия (сопротивление 2 Ом), □ плетеной медной шины.
Цвет				Серый RAL 7035.
Степень защиты корпуса (согласно стандарту IEC 60529)				IP55.
Степень механической защиты (согласно стандарту IEC 62262)				IK10.
Сертификаты				UL 508A, тип 3R .
Скорость потока (м³/ч)* с крышкой		Размеры (мм)		№ по каталогу
Свободный	С одной выпускной решеткой	Наружные	Вырез	Окрашенная листовая сталь для применения вне помещений RAL 7035
74	53	240 x 180 x 60	125 x 125	NSYCAP125LE
110	82	350 x 305 x 80	223 x 223	NSYCAP223LE
165	123	350 x 305 x 80	223 x 223	NSYCAP223LE
316	265	430 x 373 x 105	291 x 291	NSYCAP291LE
502	430	430 x 373 x 105	291 x 291	NSYCAP291LE

* Значения указаны для вентилятора с напряжением питания 230 В. Для других напряжений используются такие же значения.

Система поддержания микроклимата

Вспомогательные компоненты



Выпускная решетка, обеспечивающая ЭМС и степень защиты IP54

Решетка укомплектована:


- Решетка выполнена из:
- ☐ стальной рамой вокруг деталей из пластика (невоспламеняющийся пластик ABS с категорией воспламеняемости V0 согласно стандарту UL 94);
 - ☐ металлической решеткой, прикрепленной к раме;
 - ☐ бериллиевым уплотнением, обеспечивающим электрическую проводимость между краями решетки и корпусом шкафа.

IP54

NSY17996

NSY17997

NSY17998



Размеры крышек, степень защиты IP54 и ЭМС

	Запасной фильтр для крышки	Вентилятор	Решетка
	Минимальный комплект 5 шт.	RAL 7035	RAL 7035
	NSYCAF125L55	NSYCVF85M230PF	NSYCAG125LPF
	NSYCAF223L55	NSYCVF165M230PF	NSYCAG223LPF
	NSYCAF291L55	NSYCVF300M230PF	NSYCAG291LPF
	NSYCAF291L55	NSYCVF560M230PF	NSYCAG291LPF
	NSYCAF291L55	NSYCVF850M230PF	NSYCAG291LPF

Размеры (мм)								Крышка, № по каталогу			
A	B	C	D	E	F	G	Число точек крепления	IP55		Электромагнитная совместимость	
180	240	49	60	125	157	182	4	NSYCAP125LZF	NSYCAP125LXF		NSYCAP125LE
305	350	61	80	223	283	280	8	NSYCAP223LZF	NSYCAP223LXF		NSYCAP223LE
373	430	73	105	291	351	348	8	NSYCAP291LZF	NSYCAP291LXF		NSYCAP291LE

